

stampante termica stampante di ricevute USB Android (Modello: OCPP-585)

Specifica:

Android stampante, stampante di ricevute Android, stampante termica USB Android

Metodo di stampa	termica diretta
Densità di stampa	384dots / linea (203DPI)
Dimensioni caratteri	384dots / linea, carattere ANK, caratteri: A 12 24dots * 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codici a barre	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (opzionale)
comando stampa	Compatibile con PSone ESC / POS
lingua	supporto per la lingua del compratore
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
dimensione	190 * 132 * 119 millimetri
Peso lordo	1.2kg
taglierina automatica	taglierina manuale
sensor	Carta Near End Sensor, carta Fine Sensor, sensore di apertura della copertura
Rotolo di carta	Φ75mm
interfaccia	RS-232C, parallela, USB, LAN
autista	Win 9X. wIN 2000. 2003 di vittoria. Win XP. Win Vista. Win 7 compatibile con ESPON
Adattatore di tensione in ingresso	AC 110V / 220V. 50-60hz
Adattatore di tensione di uscita	DC12V / 3A
Stampante Tensione di ingresso	DC12V / 3A
Controllo Cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di funzionamento	0-45°C. umidità: 10-80%
Salvataggio Temperatura	-10-60°C, umidità: 10-90%
certificato	CE / FCC / CCC / RoHS

Particolari del prodotto:

Android stampante, stampante di ricevute Android, stampante termica USB Android



I documenti rilevanti:

*specificazione

*Manuale programma

*Manuale di istruzioni

*Driver per WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Driver per Win7and Win8-64bit

*Driver per Linux

*Parametri stampante attrezzi di regolazione

*Printdemo USB(Application Software demo)

*SDK per Android

*CD Files