

## VFD220A Porta seriale USB 20x2 pos vfd display cliente

### caratteristica

Display fluorescente sotto vuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un ampio angolo di visione;  
Disponibile in caratteri alti 9 mm;  
40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe;  
Tredici set di caratteri internazionali, più un set di caratteri definiti dall'utente consentono una totale flessibilità nei caratteri di visualizzazione;  
Facile programmazione mediante i comandi della sequenza di escape;  
Emulazione di set di comandi Aedex, Epson e DSP800;  
Il display può ruotare e inclinare verso un'ampia gamma di angoli;  
Altezza del display regolabile;  
L'alimentazione può essere fornita dal sistema, con la staffa e il kit cavi forniti nella configurazione tipica;  
Adattatori CA in varie configurazioni per tutte le tensioni CA;

### specificazione

<b>Comunicazione</b>	
Interfaccia:	Porta seriale (RS-232, alimentato a corrente continua o USB), USB (Virtual COM)
Baud rate:	9600bps
Luminosità:	2000CD
Bit di dati:	8bit
Bit di stop:	1 bit
Segnale di stretta di mano:	No
Elettrico:	Con la potenza del computer host DC12 (grande interfaccia 4ps)
Display:	VFD Display fluorescente blu-verde brillante
Visualizza caratteri:	2 righe X 20 caratteri / linea, 40 caratteri, 5 x 7 punti
Darea isplay:	160 mm (L) x 23,8 mm (H)
Dimensione del personaggio:	altezza 11 mm x larghezza 7 mm
MTBF:	25.000 ore
<b>Dimensioni</b>	
Dimensioni del pannello:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Dimensioni di supporto:	Supporto lungo: 480mm (contiene la base) Supporto corto: 225mm (contiene la base) Dimensioni base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Angolo di movimento del lancio:	45 °, può fornire comodo e regolare l'angolo visivo
Peso:	1,2 kg (lordo)
<b>Ambiente</b>	
Temp di funzionamento:	-20 ~ 70 A18
Temp di conservazione;	-40 ~ 80 A19
Umidità operativa:	10 ~ 85%
Umidità di stoccaggio:	10 ~ 90%
<b>Set di comandi</b>	

Adottando il comando generale standard internazionale ESC / POS, può essere utilizzato in ambiente di sistema DOS o Windows, non è necessario alcun driver, solo in base all'ordine seriale formato impostato per inviare i dati può mostrare il contenuto.

Con la funzione di aprire il cassetto della cassa Tutte le direzioni regolabili.