

macchina stampante POS 80 millimetri wireless OCPP-88A-W

(Modello: OCPP-88A-W)

Caratteristiche:

1. aspetto unico con muffa affidabile;
2. Stampa ad alta velocità a velocità fino a 300 mm / sec;
3. Facoltativo taglierina automatica;
4. Linea e opzioni Cordless Telecommunications
5. Fornire una varietà di interfacce: USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + serial + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. acustico supporto per le applicazioni di allarme è disponibile per la cucina;
7. Supporta vari tipi di stampa di codici a barre monodimensionali e bidimensionali;
8. sostiene una varietà di lingue internazionali;
9. SDK per Android fornisce;
10. affidabile vita della testina e 100 km;
11. Compatibile comando / POS EP SON ESC.

Parametri:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di stampa | Stampa termica |
| I caratteri stampati | 576dots / linea (di default), 512dots / linea; Personaggi: semplificato punto cinese di 24x24, 18030 supporto per i caratteri, il supporto per Taiwan e Hong Kong, tradizionale (Font complesso), ANK carattere; |
| Font | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (larghezza) * 2.1 (H) mm Tradizionale / Semplificato: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipi di codici a barre | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, il codice QR |
| Velocità di stampa | 250 mm / sec come una singola interfaccia, a 300mm / sec interfaccia Dual e tripla interfaccia |
| Interfaccia | USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Comando Stampa | Compatibile con EPSON ESC comando / POS |
| Autista | In Win9X / Window XP / Win Vista / Win2000 / Win2003 del / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux è, e ESPON, SDK fornisce la compatibilità con Android. |
| Larghezza di stampa | 79,5 ± 0,5 mm (stampa di larghezza 72) |
| Diametro di carta | 83 millimetri |
| Spessore carta | 0.06-0.08mm |
| Coltello | Taglierina automatica (optional) |
| Stampa Affidabilità | Un centinaio di chilometri |
| Potere | DC24V / 2.5A |
| Temperatura | 0-45 gradi Celsius |
| Al contrario di umidità | 10-80% |
| Dimensioni | 190 * 145 * 145 (MM) |
| Peso | 1.60 kg |

| | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Informazioni Sull'ordine | P / N | Descrizione |
| | OCPP-88A-U | Le porte USB supportano taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UR | Porte USB + seriali, supporto taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UL | Porte USB + LAN supportano l'auto-cutter |
| | OCPP-88A-URL | Porte USB + seriali + LAN con taglierina automatica |
| | OCPP-88A-W | Wireless + porta USB, taglierina automatica |
| | OCPP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, supporto taglierina automatica |
| | OCPP-88A-U0 | USB, nessun taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + di serie, senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UL0 | USB + porta LAN, senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + serial + porta Lan senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-W0 | Wireless + USB, nessun taglierina automatica |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, senza taglierina automatica |

