

macchina stampante POS 80 millimetri wireless OCPP-88A-W

(Modello: OCPP-88A-W)

Caratteristiche:

1. aspetto unico con muffa affidabile;
2. Stampa ad alta velocità a velocità fino a 300 mm / sec;
3. Facoltativo taglierina automatica;
4. Linea e opzioni Cordless Telecommunications
5. Fornire una varietà di interfacce: USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + serial + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. acustico supporto per le applicazioni di allarme è disponibile per la cucina;
7. Supporta vari tipi di stampa di codici a barre monodimensionali e bidimensionali;
8. sostiene una varietà di lingue internazionali;
9. SDK per Android fornisce;
10. affidabile vita della testina e 100 km;
11. Compatibile comando / POS EP SON ESC.

Parametri:

Metodi di stampa	Stampa termica
I caratteri stampati	576dots / linea (di default), 512dots / linea; Personaggi: semplificato punto cinese di 24x24, 18030 supporto per i caratteri, il supporto per Taiwan e Hong Kong, tradizionale (Font complesso), ANK carattere;
Font	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (larghezza) * 2.1 (H) mm Tradizionale / Semplificato: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipi di codici a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, il codice QR
Velocità di stampa	250 mm / sec come una singola interfaccia, a 300mm / sec interfaccia Dual e tripla interfaccia
Interfaccia	USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando Stampa	Compatibile con EPSON ESC comando / POS
Autista	In Win9X / Window XP / Win Vista / Win2000 / Win2003 del / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux è, e ESPON, SDK fornisce la compatibilità con Android.
Larghezza di stampa	79,5 ± 0,5 mm (stampa di larghezza 72)
Diametro di carta	83 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
Coltello	Taglierina automatica (optional)
Stampa Affidabilità	Un centinaio di chilometri
Potere	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 gradi Celsius
Al contrario di umidità	10-80%
Dimensioni	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1.60 kg

Informazioni Sull'ordine	P / N	Descrizione
	OCP-88A-U	Le porte USB supportano taglierina automatica
	OCP-88A-UR	Porte USB + seriali, supporto taglierina automatica
	OCP-88A-UL	Porte USB + LAN supportano l'auto-cutter
	OCP-88A-URL	Porte USB + seriali + LAN con taglierina automatica
	OCP-88A-W	Wireless + porta USB, taglierina automatica
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, supporto taglierina automatica
	OCP-88A-U0	USB, nessun taglierina automatica
	OCP-88A-UR0	USB + di serie, senza taglierina automatica
	OCP-88A-UL0	USB + porta LAN, senza taglierina automatica
	OCP-88A-URL0	USB + serial + porta Lan senza taglierina automatica
	OCP-88A-W0	Wireless + USB, nessun taglierina automatica
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, senza taglierina automatica

