

11,6 inch touchscreen pos-systeem Retail

(POS-B11.6)

Kenmerken:

pos-systeem,touchscreen pos systeem,pos systeem detailhandel

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz Hoge configuratie CPU voor Windows-systeem

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem

2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)

11.6 inch Multi-point capacitive touchscreen

Ingebedde 58 mm of 80 mm thermische printer (optioneel)

Embedded MSR RFID-lezer (optioneel)

Stijlvol weergavepaneel

toepassingen:

pos-systeem,touchscreen pos systeem,pos systeem detailhandel

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiehuis, bakker en banketbakker

Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Diapresentatie:



Parameter:

| | |
|---------------------------|---|
| Model | POS-B11.6 / POS -B11.6-A |
| Hoofdbord1 | Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz (Windows) |
| Hoofdbord2 | 2,0 GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor (Android) |
| OS1 | Windows7 (Beta) |
| OS2 | Android 5.1 |
| Memory1 | 2 GB RAM 32 GB SSD (Windows) |
| Memory2 | 2 GB RAM 8 GB ROM (Android) |
| Touch screen | Multi-point capacatieve aanraking |
| Scherm grootte | Hoofdscherm12 inch, Vice-scherm 12 inch |
| Kleur | Zwart of wit |
| Printer | 58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met autosnijder (optioneel) |
| I / O-poort(@J1900) | USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(facultatief) VGA * 1 HDMI * 1 (voor vice-scherm) DB9 RS232-poort * 1 (kan twee poorten toevoegen voor optioneel) |
| I / O-poort (@A83T) | RJ11 * 1 (Opional) TF-slot * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (voor vice-scherm) USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel) DB9 RS232-poort * 1 Audio * 1 USB OTG-poort * 1 |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 40 °C |
| Andere functie (Android) | Bluetooth, WIFI |
| Optionele items (Windows) | LCD VFD-scherm, RFID,MSR camera, 3G, DB25 parallelle poort, DB9 RS232 poort * 3 Ander formaat scherm |
| Optionele items (Android) | 3G, 4G-camera, LCD VFD-scherm, RFID,MSR,Ander formaat scherm |

| | |
|------------------------------|--|
| Bewaar temperatuur | -20 °C tot 60 °C |
| Afmetingen van de verpakking | 46 * 43 * 51cm |
| Oplader | 110-240V / 50-60HZ Wisselstroomingang, 12 / 24V-uitvoer afhankelijk van de printer |



