

Factory Touchscreen android pos systeemprijs

(Model: POS -B11.6)

Kenmerken:

Android pos-systeem, touchscreen pos-systeem, pos-systeemprijs

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz Hoge configuratie CPU voor Windows-systeem

2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem

2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)

11,6 inch Meerpunts capacitief touchscreen

Ingebouwde 58 mm of 80 mm thermische printer (optioneel)

Ingebouwde MSR RFID-lezer (optioneel)

Stijlvol display

Toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakker

Retailer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en werf

Diapresentatie:



Parameter:

Model	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Hoofdbord①	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz (Windows)
Hoofdbord②	2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor (Android)
OS①	Windows7 (bèta)
OS②	Android 5.1
Geheugen①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Geheugen②	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Touch screen	Meerpunts capacitieve aanraking
Scherm grootte	Hoofdscherm 12 inch, Vice-scherm 12 inch
Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met automatische snijder (optioneel)
I / O-poort①J1900	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 [optioneel] VGA * 1 HDMI * 1 (voor vice-scherm) DB9 RS232-poort * 1, (kan 2 poorten toevoegen voor optioneel)
I / O-poort (②A83T)	RJ11 * 1 (opional) TF-sleuf * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (voor vice-scherm) USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel) DB9 RS232-poort * 1 Audio * 1 USB OTG-poort * 1
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionele items (Windows)	LCD VFD-scherm, RFID,MSR camera, 3G, DB25 parallele poort, DB9 RS232-poort * 3 Scherm van ander formaat
Optionele items (Android)	3G, 4G-camera, LCD VFD-scherm, RFID,MSR,Scherm van ander formaat
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C

Verpakkingsdimensie	46 * 43 * 51cm
Oplader	110-240V / 50-60Hz Wisselstroominvoer, 12 / 24V-uitvoer afhankelijk van de printer



