

15 Inch All-in-one touchscreen POS Machine in China (POS8829)

Kenmerken:

15 Inch All-in-one touchscreen POS Machine in China
15 Inch All-in-one touchscreen POS Machine
Fashion wijnrood uiterlijk mooi en gestroomlijnd design
Gehumaniseerd ontwerp kan desktop of wandmontage
Inter processor 1037U dual core 1.8GHz
1024x768 hoge resolutie
Magnetische kaartlezer, LCD klantendisplay, LED8 scherm, wifi optioneel
SATA2.5 320GB of 500GB of SSD32GB
15 inch TFT LCD-scherm en 5 draads resistive touch screen
PS / 2x2, serial3 DB9 malex3, parallel USB2.0x6, Parallele DB25-poort, VGA, LAN-poort;
HDMI, RJ11 voor kassalade optioneel

Toepassingen:

I Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakkerij
I Retailer: Business Street, boutique, warenhuis, cosmetica winkel en high-class kapperszaak
I Recreatie: sauna, spa, een nachtclub, een pretpark, een casino en point of sales voor de loterij ticket
I Commercial: informatiemanagement terminals voor parkeerplaats, pension, luchtvaart, metro, station en werf

Specificaties:

Model	POS8829
Optioneel Kleur	Zwart / Wijn rood
Optionele Randapparatuur	ISO Track1 / 2/3 magneetstriplezer; LCD-display voor klanten; LED8; WIFI
Main Board	Intel Chipset
PROCESSOR	1037U dual core 1.8G
Chipset	1037U + ICH8 Chipset
Geheugen Ondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (tot 4GB)
Hard Driver	SATA 2.5 320GB of 500GB of SSD32GB
LCD-paneel Grootte	15 inch TFT LCD-
Helderheid	350cd / m ²
Resolutie	1024 * 768 (max)
Aanraakscherm	5 draads resistive touch screen
Bekijk Hoek	Horizon: 150; Verticaal: 140

I / O-poort	1 * uit-knop
	PS2 muis * 1; PS2-toetsenbord * 1
	Seriële * 3 DB9 male
	Parallele * 1, DB25 parallele poort
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 voor kassalade optioneel
	USB (2.0) * 6
	Audio uit * 12 * Interne luidspreker (optie), MIC IN * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaartemperatuur	-20 Tot 60 graden Celsius
Energieverbruik	35W (max)
Nakoming	FCC klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Verpakken afmeting / gewicht	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Besturingssysteem	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux compatible)
Power adapter	110-240V / 50-60Hz AC Input, DC12 / 5A uitgang