

# 15 inCh Monitor drEENagbare Aanrakensschem pos metalen behuizing open frame tbekWaamt pc-monitor

(M/N: TM-1501C )

## Functies:

- Multifunctionele insteltoets
- Capacitief aanraakscherm met meerdere punten
- Grade A LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting
- Hoge resolutie 1024\*768@60HZ
- Geschikt voor alle soorten werkomgevingen met hoge intensiteit

## Specificatie

Model	TM-1501C
Naam	15. 1 inch capacitief touchscreen monitor
Kleur	W gat zwarte kleur machine
<b>Materiaal</b>	Metalen basis met plastic machinelichaam
VESA	75*75mm voor wandmontage (extra wandmontagebeugel nodig)
OSD-taal	Ondersteuning van 8 soorten internationale talen
<b>Beeld</b>	
Weergavegebied	304.128(H)* 228.096(V)
Pixelpitch	0,297*0,297
Beeldverhouding	4:3
Resolutie	1024*768
Helderheid	25 0cd/m <sup>2</sup>
Contrast	700:1
Weergavekleur	16.2M
Visie a ngle	Horizon: 1 35 ; Verticaal: 1 40
Reactietijd	8ms
<b>Aanraakfunctie</b>	
Touch s creen	Meerpunts capacitieve tocuh paneel
Structuur	GGikDekkingsglasLOCAITOGlasik
Reactiesnelheid:	<5ms
Totale lichtdoorlatendheid	85% hoger
Raak het leven aan	> 50, 000 , 000 keer
<b>Connectiviteit</b>	
I/O.achter	12V DC-ingang *1 USB *1 voor aanraakfunctie 15PIN D-sub VGA *1 HDMI*1 voor optie: Audio-ingang*1 voor optie (ingebouwde luidspreker voor optie)
Zijtoetsfunctie:	Auto, Menu, Omhoog, Omlaag, Stroomschakelaar
<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 1 0 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
<b>Pakket</b>	
Pakket met schuim binnen:	43 0 *1 50 * 420 mm/6,0 kg
5 in 1 doos	590 *4 20 * 430 mm/21 kg
<b>Accessoires</b>	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom i nput , DC12 V / 2.6 A uitgangsadapter:
C able	Stroom koord compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat beschikbaar ,USB-kabel voor touch,VGA-kabel (HDMI-kabel voor optie)
Aanraakgerelateerd	Touch pen











