

15 "scherm met 5 draden resistief scherm POS Monitor 4: 3 (Model nr: TM1502)

SPECIFICATIE:

Lcd-schermgrootte	15"
Beeldverhouding	4: 3
Resolutie	1024 x 768
Pixelsteek (mm)	0.297
Actief gebied (mm)	304,1 x 228,1
Aantal kleuren	16.2M
contrast ratio	700/1
Helderheid	250cd / m ²
Kijk hoek	150/135
Reactietijd	8ms
Aanraakpaneelformaat	15-inch 4-draads
Buiten dimensie	247 mm x 322mm
Weergavegebied	235mm x 310mm
Actief gebied	228mm x 304mm
Oppervlakte hardheid	3H
Optische helderheid	80%
Bedrijfstemperatuur	-10C ~ 60C
Endurance Test slaat toe	Meer dan 10 miljoen
Werkspanning	DC5V
Weerstand	200Ω ~ 900Ω
lineariteit	1,50%
Faceplate Surface	Anti-glare coating, verblindingscoating
Film dikte	0,175 mm, 0,188 mm
Dikte van het glas	0.7 mm, 1.1 mm, 1.8 mm
Bediening Druk	20 ~ 150 g
Bewaar temperatuur	-30 °C ~ 80 °C
Bedrijfsstroom	5mA ~ 25mA
Vochtigheid	& Lt; 95%
Isolatiweerstand	20 MΩ @ DC25V
Verzegelbaar tegen	Stof, water, olie, statisch

Productdetails:







