

# 15 inch elektronische POS terminal machine systeemprijs (POS8618)

## belangrijke wrods:

POS machine, POS-systeem,POS terminal

## Funcities

Intel Celeron J1900 Quad core 2,0 GHZ

Harde Driver SSD 32GB (standaard), SSD 64GB en HDD320G voor optionele

5 draads resistieve aanraakscherm (standaard), capacitieve scherm voor optionele

Kaartlezer en klant van de VFD display voor optionele

I/o-Interface paneel is verborgen

## Toepassing

Catering: hotel, restaurant, fastfood restaurant, café, bakkerij en taart winkel

Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, winkel van cosmetica en high-class barbershop

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino en verkooppunt voor loterij ticket

Commercial: informatie beheer terminals voor parkeerplaats inn, luchtvaart, metrostation, treinstation en wharf

Intel Celeron 1037U

## Specificatie

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Model                         | POS8618  |
| Optionele Color               | Zwart of wit   |
| Optionele randapparatuur      | VFD220E  |
| Hoofdbord                     | Intel Celeron-Processor                              |
| CPU                           | Intel Celeron J1900 Quad core 2,0 GHZ                |
| Chipset                       | Intel NM70   |
| Ondersteuning voor geheugen   | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (standaard)                 |
| Harde Driver                  | SSD 32GB (standaard)                                 |
| LCD-scherm grootte            | 15 inch TFT LCD display                              |
| Helderheid                    | 350cd/m <sup>2</sup>                                 |
| Resolutie                     | 1024*768(max)  |
| Touchscreen                   | 5 draads resistieve aanraakscherm                    |
| Kijkhoek                      | Horizon: 150; Verticale: 140                         |
| I/O poort                     | 1 * power knop 12V DC in-aansluiting * 1             |
|                               | PS2KB/MS * 1   |
|                               | Seriële * 1 DB9 man                                  |
|                               | Parallel: 1 * DB25 parallelle poort                  |
|                               | VGA (D-sub 15Pin) * 1                                |
|                               | LAN:RJ-45 * 1  |
|                               | USB (2.0) * 6  |
|                               | Audio-uitgang * 1                                    |
|                               | MIC IN * 1   |
| Bedrijfstemperatuur           | 0°C tot 40 °   |
| Temperatuur bij opslag        | -20°Cto 60°C   |
| Naleving                      | FCC klasse A/CE-markering/LVD/CCC                    |
| Verpakking dimensie / gewicht | 410 * 310 * 410 mm / 7,6 kg                          |
| Besturingssysteem             | Windows XP hierboven, Embedded, WEPOS, Linux         |
| Stroomadapter                 | 110-240V/50-60HZ wisselstroom, Input DC12/5A uit put |

## Productbeschrijving

