

15.6 "All-in-one betaalterminal Restaurantbestelsysteem pos-systeem

(Modelnummer: POS -15T01-W / A)

Kenmerken:

Stijlvol en eenvoudig ontwerp;

15,6-inch ultradun scherm met een resolutie van 1366 * 768;

360 graden schermrotatiehoek;

Ondersteuning Windows of Android-systeem;

Tienpunts capacitief touchscreen;

Ondersteuning voor optioneel 15,6-inch of 11,6-inch secundair scherm;

MSR, klantendisplay voor optie;

Modulair ontwerp voor eenvoudige montage, demontage, vervanging en reparatie.

toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakker;

Retailer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak;

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten;

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en werf.

specificaties:

Model	POS -15T01-W / A (W voor Windows, A voor Android)
Hoofdbord ①	Quad core 1.99 GHz J1900N voor Windows-versie
Hoofdbord ②	Quad core 1,8 GHz RK3288 voor Android-versie
Windows OS	Windows 7 Ultimate demo-versie zonder licentie
Android OS	Android 6.0
Windows RAM	2 GB Standaard 4 GB, 8 GB voor optie
Android RAM	2GB
Windows-geheugen	32 GB SSD-standaard, 64 GB, 128 GB voor optie
Android-geheugen	8 GB eMMC, ondersteuning 32GB TF-kaart Uitbreiden
Scherm grootte	15.6 inch hoofdscherm
Secundair scherm	15,6 inch of 11,6 inch
Klantweergave	VFD of LCD
Resolutie	1366 * 768
Touch screen	tienpunts capacitief touchscreen

Helderheid	350cd / m ²
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140
J1900 I / O-poort	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, DC-ingang * 1 RJ45 (Ethernet-poort) * 1, audio-uitgang * 1
RK3288 I / O-poort	USB * 5, RS232 * 2, DC-ingang * 1, RJ11 [Kassaladepoort] * 1 RJ45 (Ethernet-poort) * 1, audio-uitgang * 1, MIC * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Oplader	110-240V / 50-60Hz Wisselstroomingang, DC12 / 5A-uitgang



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



