

15.6 Android Smart QR-code pos-terminalprinter

(M / N: POS-A15 / A15-A)

Kenmerken:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz HighConfiguration CPU voor Windows-systeem

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem

2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)

Multi-point capacitief touchscreen

Ingebouwde 58 mm of 80 mm thermische printer (optioneel)

Ingebouwde MSR, RFID-lezer (optioneel)

Stijlvol display

Toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakkerij en banketbakkerij

Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijtickets

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade


Diapresentatie:



Parameter:

Model	POS -A15 / POS -A15-A
Hoofdbord①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2,0 GHz
Hoofdbord②	2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor
OS①	Windows7 (bèta)
OS②	Android 5.1
Geheugen①	2 GB RAM 32 GB SSD
Geheugen②	2 GB RAM 8 GB ROM
Touch screen	Multi-point capacitieve aanraking
Scherm grootte	Hoofdscherm 15,6 inch, bankschroef 15,6 inch
Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm thermische printer met grote tandwielen of 80 mm thermische printer met automatische snijder (optioneel)

I / O-poort (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 RS232-poort * 1
I / O-poort (②A83T)	RJ11 * 1
	TF-sleuf * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
USB OTG-poort	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Optionele items (Windows)	I3 I5 CPU, LCD VFD-display, RFID, MSR camera, 3G, DB25 parallelle poort, DB9 RS232-poort * 3, ander formaat scherm
Optionele items (Android)	3G / 4G camera, LCD VFD-display, RFID, kaartlezer, MSR, ander formaat scherm
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Verpakkingsafmeting	46 * 43 * 51cm
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC-voeding, ingang DC12 / 5A uit gezet

 J1900Motherboard Afbeelding:

