

15,6-inch touchscreen pos-systeem Retail

& ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; & ENSP; (M / N: POS-A15 / A15-A)

Kenmerken:

pos-systeem, AAAO-systeem met aanraakscherm, pos systeemverkoop

Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2,0 GHz HighConfiguration CPU voor Windows-systeem

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem

2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)

Multi-point capacitive touchscreen

Ingebedde 58 mm of 80 mm thermische printer (Optinonal)

Embedded MSR, RFID-lezer (optioneel)

Stijlvol weergavepaneel

toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakkerij en banketbakker

Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Diapresentatie:



Parameter:

Model	POS-A15 / POS-A15-A
Hoofdbord1	Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0 GHz
Hoofdbord②	2,0 GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 GB RAM 32 GB SSD
Memory②	2 GB RAM 8 GB ROM
Touch screen	Multi-point capacatieve aanraking
Scherm grootte	Hoofdscherm 15.6 inch, scherm Vice15.6inch

Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met autosnijder (optioneel)
I / O-poort (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 RS232-poort * 1
I / O-poort (②A83T)	RJ11 * 1
	TF-slot * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
USB OTG-poort	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Optionele items (Windows)	I3 I5 CPU, LCD VFD-display, RFID, MSR camera, 3G, DB25 parallele poort, DB9 RS232-poort * 3, ander formaat scherm
Optionele items (Android)	3G / 4G camera, LCD VFD-scherm, RFID, kaartlezer, MSR, ander formaat scherm
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51cm
Oplader	110-240 V / 50-60 HZ wisselstroom, Input DC12 / 5A uitgezet



J1900Motherboard Afbeelding:

