

## 15.6 of 15.1 inch All In One Touch POS Terminal

(M / N: POS -G156 / G151)



OCOM G serie pos geïntegreerde high speed thermische printer binnen, R & D team take time studie en onderzoek om elk materiaal zorgvuldig te kiezen om de machine te werk meer stablely en betrouwbaar te verzekeren, rijk IO-interface maken veel connectivites beschikbaar, modieuze verschijning en gemakkelijk te onderhouden en flexibel worden opgewaardeerd door customers.it is de beste keuze voor vele toepassingsgebieden sites zoals restaurants, coffeeshops, winkels etc ...

Functies:

I Intel Celeron serie en Intel Core I3 I5 processor voor optionele

I Hard Driver mSATA SSD van 64 GB SSD 128GB een 256 GB voor optionele

I 58mm en 80mm high speed thermische printer ingebouwd voor optionele

I Meerpunts geprojecteerd capacitive touch panel

I Optionele side MSR en VFD220 klantendisplay gemonteerd op achterkant

I Ture vlakke en waterdichte krasbestendig scherm

Specificatie

Model	POS -G156	POS -G151
Naam	15,6 inch alles in een touch screen terminal pos	15,1 inch alles in een touch screen terminal pos

behuizing	kunststof met metalen gecombineerde	
Kleur	hele parelwitte machine lichaam of parelmoer wit match grijze machine lichaam	
Weergave		
Hoofdscherm	15,6 inch touch screen monitor	15,1 inch touch screen monitor
Oplossing	1366 * 768	1024 * 768
Helderheid	250 cd / m <sup>2</sup>	
Kijkhoek	Horizon: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Multi-point geprojecteerd G + G capacitive touch	
Sub-scherm	15.6inch scherm en 13,3 inch scherm W of W / O aanrakingsfunctie, 1366 * 768 voor optionele	151inch weergave W of W / O aanrakingsfunctie, 1024 * 768
Klantdisplay	2 * 20 VFD bevestigd aan achterkant voor optionele	
Uitvoering		
moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4 <sup>e</sup> generatie CPU voor optionele	
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII sleuf support1333 * / 1600 4 GB (standaard) 2 GB / 8 GB voor optionele	
Opslagapparaat	MSATA SSD 64GB of Higer, tot 256GB	
audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip	
spreker	80hm / 5W luidspreker in voor optionele	
LAN	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan chip ingebouwde Mini PCI-E slot, Integrale WIFI module	
Besturingssysteem	Windows7 / 8/10, Embedded, WE POS, Linux	
connectiviteit		
Externe I / O-poort (J1900)	uit-knop * 1	
	12V DC in aansluiting * 1	
	LPT * 1	
	COM (RS232) * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN RJ-45 * 1	
	RJ11 voor Kassalade * 1	
	USB 3.0 * 1, USB2.0 * 4	
	PS / 2 * 1 van muis en toetsenbord	
	MIC in * 1 Audio-uitgang * 1	
opties		
80mm thermische printer	direct thermisch printen	
	150mm / s snelheid printing	
	79,5 - / + 0,5 mm papierbreedte en printbreedte 72mm	
	met Atuo snijder functie en thermische kop life 100km	
	USB-communicatie	

58mm thermische printer	direct thermisch printen
	80mm / s snelheid printing
	57,5 - / + 0,5 mm papierbreedte en printbreedte 48mm
	thermische kop life 50km
	LPT communicatie
MSR	optionele zij MSR
web Camera	web camera gemonteerd op de top van het scherm voor optionele
Pakket	pakket
Gewicht	Net 6,5 kg Bruto 8,5 kg voor 15,6 dual screen
Pakket met schuim binnen	300 * 465 * 500mm
Omgeving	
bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werken luchtvochtigheid	10% -80%
Opslagvochtigheid	10% ~ 90%
Accessoires	
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC Powerinput, DC12 / 5A uitvoeradapter voor w / o printer en W / 58mm printer machine 12V / 7A buiten gezet adapter alleen W / 80mm printer machine
Stroomkabel	Netstekker compatibel met de VS / EU / UK etc en op maat beschikbaar
CD driver	Stuurprogramma voor het moederbord en druk driver binnen
Ander	
Nakoming	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

Meer product foto's getoond



Gemakkelijk laden van thermisch papier kabelmanagement, open en sluit de achterklep zonder gereedschap



Gunstige toegang tot het apparaat via de USB-poort aan voor het uploaden of downloaden



Externe I / O-poorten



Pakket

