

Model	POS-1519
NAam	15. 1 Inch alleS in één aanraking POS T erminaal
HuisVesting	Plastic schelp machinelichaam en aluminium baseren
Kleur	geheel zwarte kleurenmachine
Hoofdscherm	15. 1 inch-Aanrakensschrermopitof
Resoluut i on	1024*768
Helderheid	25 0cd/m ²
Weergave a ngle	Horizontaal: 1 5 0 ; Verticaal: 1 4 0
Touch s creen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Sub- weergave	15,1 inch scherm of 12,1 inch scherm Zonder aanraakfunctie voor optie
KLANTenweergave	2*20 VFD of 2*20 LCD weergave gemonteerd op achtercover voor o optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron BayTrail J1900 2,0 GHz , or Intel Celeron J4125, Intel core I3/I5 CPU voor optie
Systeem Geheugen	1*ZO-DIMM DDRIII sleuf, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	ramen 7/8/10, Ingebed, WIJPOS, Linux
Connectiviteit	
Extern I/O-poort J1900	p bloem knop*1 , 12V DC-ingang J bevestig*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS232*2
	lijnuitgang*1, MIC in*1
Opties	
MSR	optionele zij-MSR
Pakket	
Gewicht	Netto 6 0,5 Kg , Goor 8 . 0 Kg voor enkel scherm
Pakket met schuim erin	425*275 * 405 mm voor een enkel scherm, 440*295*425 mm voor een dubbel scherm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 1 0 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	200-240V/ 50-60 Hz (standaard) , 110-240V/50-60HZ wisselstroom i nvoer , DC12 V /5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar

