

# 15,6-inch Windows/Android Superslank gegoten aluminium Touch POS Systeem

(M/N: POS-1562)

OCOM POS-1562 POS terminal heeft een behuizing en basis van aluminiumlegering, het heeft Intel Celeron- en Android-serie CPU als optie, het heeft rijke I/O-interfaces om op meer externe apparaten te worden aangesloten.

Functies:



Goed warmteafvoersysteem POS goed werken in een zwaardere omgeving;

Superslank touchscreen-Weergave en stijlvol ontwerp verbeteren uw hogere profiel;

Meer wetenschappelijke gescheiden structuur voor eenvoudig onderhoud en demontage.

## Specificatie

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| Model | POS-1562-W | POS-1562-A |
|-------|------------|------------|

|                         |                                                                                                                   |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                    | 15,6 inch-aanraakscherm POS terminal                                                                              |                                                                                                 |
| Materiaal behuizing     | Behuizing en basis van aluminiumlegering                                                                          |                                                                                                 |
| Display                 |                                                                                                                   |                                                                                                 |
| Hoofdscherm             | 15,6 inch touchscreen-monitor                                                                                     |                                                                                                 |
| Oplossing               | 1366*768                                                                                                          |                                                                                                 |
| Helderheid              | 220cd/m2                                                                                                          |                                                                                                 |
| Kijkhoek                | Horizon: 90, Verticaal: 60                                                                                        |                                                                                                 |
| Touch screen            | Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking                                                                 |                                                                                                 |
| Sub-display             | 11,6-inch display met of zonder aanraakfunctie voor optie                                                         |                                                                                                 |
| Prestatie               |                                                                                                                   |                                                                                                 |
| Moederbord              | Intel Celeron J6412, 2,0 GHz Intel core I3 CPU voor optie                                                         | Rockchip-serie RK3568, quad-core 2.0G                                                           |
| Systeemgeheugen         | 1 * SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 3200 mHZ, 4 GB / 8 GB / 16 G voor optie                                 | Aan boord van DDR4 4GB, 8G voor optie                                                           |
| Opslagapparaat          | 64 GB M.2 SSD of hoger, tot 512 GB                                                                                | aan boord van 32GB EMMC 64GB voor optie                                                         |
| LAN/WLAN                | 10/100/1000Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip<br>ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module | 10/100/1000 Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip, ondersteuning voor Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0 |
| Besturingssysteem       | Ondersteuning voor Windows 10/11                                                                                  | Androïde 11                                                                                     |
| Connectiviteit          |                                                                                                                   |                                                                                                 |
| Extern I/O-poort J6412  | Aan/uit-knop*1                                                                                                    |                                                                                                 |
|                         | 12V DC-ingang*1                                                                                                   |                                                                                                 |
|                         | LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1                                                                                |                                                                                                 |
|                         | Lijnnitgang en microfooningang 2in1 JACK *1                                                                       |                                                                                                 |
| Extern I/O-poort RK3568 | Aan/uit-knop*1                                                                                                    |                                                                                                 |
|                         | 12V DC-ingang*1                                                                                                   |                                                                                                 |
|                         | LAN:RJ-45*1, USB*6, COM*1                                                                                         |                                                                                                 |
|                         | Lijnnitgang*1                                                                                                     |                                                                                                 |
| Omgeving                |                                                                                                                   |                                                                                                 |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 tot 50 graden Celsius                                                                                           |                                                                                                 |
| Bewaar temperatuur      | -20 tot 60 graden Celsius                                                                                         |                                                                                                 |
| Werkvochtigheid         | 10%~90% Geen condensatie                                                                                          |                                                                                                 |
| Vochtigheid bij opslag  | 10%~90% Geen condensatie                                                                                          |                                                                                                 |

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket                 |                                                                                        |
| Gewicht                | Nettogewicht 3,6 kg, brutogewicht 4,9 kg                                               |
| Pakket met schuim erin | 430*240*370mm                                                                          |
| Accessoires            |                                                                                        |
| Oplader                | 110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter                          |
| Stroomkabel            | Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar |







