

15.6 of 15.1 inch All In One Touch POS Terminal

(M / N: POS -H156 / H151)

OCOM H-serie pos Geïntegreerde Hoge snelheid Thermische printer en scannermodule binnenin, het is een soort kosteneffectieve machine voor het gebruik van, verschillende framekleuren maken machine mooier,

Extended IO-interface Maak een paar meer externe apparaten aangesloten, nieuw ontworpen achterklep die eenvoudig kan worden verwijderd zonder hulpmiddelen voor snellere installatie en onderhoud

Funcities:

- * Intel Celeron-serie en Intel Core i3 i5-processor voor optioneel
- * Hard Driver MSATA SSD 64GB, SSD 128GB Een 256 GB voor optioneel
- * 58 mm en 80mm hoge snelheid thermische printer ingebouwd voor optioneel
- * Multi-Point Geprojected Capacitive Touch Panel
- * Optioneel zij MSR en VFD220 Klantweergave op de achterkant van de achterkant
- * Bar-Code Scanner ingebouwd voor optie
- * Echte platte en waterdichte / krasbestendige sureface-display

Specificatie

Model	POS -H156	POS -H151
Naam	15,6 inch allemaal in één aanraakscherm pos-terminal	15.1 inch in één aanraakscherm pos-terminal
Huisvesting	plastic met metaal gecombineerd	
Kleur	White Machine Body of Black Machine Body match oranje of blauwe frame kleuren	
Weergave		
Hoofdscherm	15.6 Inch Touch Screen Monitor	15.1 Inch Touch Screen Monitor
Oplossing	1366 * 768	1024 * 768
Helderheid	250CD / M ²	
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140	
Touch screen	Multi-Point Geprojected G + G capacatieve touch	
Subweergave	15.6 / 14 en 11.6 inch DISPLAY W / of W / O TOUCH-functie, resolutie 1366 * 768 voor optioneel	15.1 Inch DISPLAY W / of W / O TOUCH-functie, resolutie 1024 * 768
Klantendisplay	2 * 20 VFD Gemonteerd op de achterkant voor optioneel	
uitvoering		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz of Intel Core I3 / I5 4 ^e Generatie CPU voor optioneel	
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, ondersteuning1333 * / 1600 2 GB / 4GB / 8GB voor optioneel	
Opslagapparaat	MSATA SSD 64 GB of Higer, tot 256 GB	
Audio	Aan boord Real Tek Alc662 Audio-chip	

Spreker	4OHM / 5W-luidsprekers binnen voor optioneel
LAN	10 / 100MB's, RealTek RTL8111F LAN-chip Ingebouwde Mini PCI-E-slot, ondersteuning Embedded WiFi-module
Besturingssysteem	Windows7 / 8/10, ingebed, wij POS, Linux
Connectiviteit	
Externe I / O-poort (J1900)	POWER-knop * 1
	12V DC in jack * 1
	Com (RS232) * 1 of HDMI * 1 voor optioneel
	VGA (15PIN D-SUB) * 1
	LAN: RJ-45 * 1, RJ11 voor kassa * 1
	USB 3.0 * 1, USB2.0 * 5
	MIC IN * 1, AUDIO OUT * 1
Opties	
80 mm thermische printer	Direct thermisch afdrukken
	100 mm / s printingsnelheid
	79.5 - / + 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72mm
	met Atuo Cutter-functie en Thermal Head Life 50km
	LPT-communicatie
58 mm thermische printer	Direct thermisch afdrukken
	85 mm / s printingsnelheid
	57.5 - / + 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm
	Thermische hoofdleven 50km
	LPT-communicatie
Msr	Optionele zij-MSR
web Camera	Webcamera gemonteerd bovenop het display voor optioneel
Scanner	Ondersteuning van 1D & 2D-code-scannen voor optioneel
Pakket	pakket
Gewicht	NET: 5.6KG Bruto: 7.7kg voor 15.6 met 15.6 Dual-scherm / Geen printer ingebouwd
Pakket met schuim binnen	340 * 450 * 480mm
2in1 doos	700 * 460 * 500 mm / bruto: 17kg
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkende luchtvochtigheid	10% ~ 80%
Opslagvochtigheid	10% ~ 90%
Accessoires	
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC PowerinPut, DC12 / 5A Uitgangsadapter voor W / O-printer en w / 58mm printermachine DC12V / 7A OUT POWERADAPTER ALLEEN VOOR W / 80MM-printermachine
Stroomkabel	Power Cable-stekker Compatibel met de VS / EU / UK enz. En aangepast beschikbaar
Cd-driver	Motherboard Driver en Touch Driver binnenin
Ander	
Nakoming	FCC-klasse A / CE-markering / LVD / CCC





POS-H15





POS-H15





POS-H15





POS-H15



Pakket

