

15.6-inch raMen/Android Aanraken POS EindPunt ik

- 1516)

OCOM Breedbeeld POS terminal heeft een stijlVol en ultrasLANK ontwerp, het heeft een Android- en Windows OS-moederbord als optie, het is eenvoudig te installeren nd display, MSR of VFD als modules door klanten. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achterklep te verwijderen en het heeft rijke I / O-interfaces om op meer externe apparaten te worden aangesloten

Funcities:

- 15,6 inch BOE gloednieuw LCD-scherm
- Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
- Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten
- Het hoofdscherm ondersteunt grote hoek rotatie om aan elke observatiehoek te voldoen
- Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water
- Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller
- Dikke en stabiele aluminium basis
- Kabelsleuven in de basis maken de kabel Nettoter
- Klantdisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal

Specificatie

Model	POS-15 16-W	POS-15 16-A
Naam	15,6 inch Windows Aanrakensschem pos-terminal	15,6 inch Android Aanrakensscreen pos-terminal
huisvesting	Machinebehuizing van ABS-kunststof met aluminium i um legering basis	
Kleur	hele zwarte kleur machine body	
Hoofdscherm	15,6-inch Aanrakensscreen-monitor	
Resolutie	1366*768, 1920*1080 voor optie:	
Helderheid	300cd/m ²	
Visie a ngle	Horizon: 160 ; Verticaal: 150	
Touch s creen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15.6 inch-display Met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 of 1920*1080 resolutie voor optie:	
Klantendisplay:	2*20 VFD of 2*20 LCD gemonteerd op achterkant voor optie;	
Prestatie		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of intel core i3/i5 4e generatie CPU voor optie:	ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad-core 1,8 GHz CPU
Systeem Geheugen	1*SO-Dimm DDRIII slot, ondersteuning1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie	Aan boord 2GB DDRIII,4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB	8 GB eMMC, ondersteuning voor 32 GB TF-kaart uitgebreid
Audio	Aan boord Real Tek ALC662 audiochip ALC5640	Aan boord van Real Tek audiochip ALC5640

LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E voor optie:
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux	Android 7.1 of Android 8.1 voor optie
Connectiviteit		
Externe I/O-poort (J1900 en RK3288)	poort knop*1	
	12V DC-ingang *1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 5	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA (15-pins D-sub) * 1	RJ11 voor kassalade *1
	Audio-uitgang*1	MIC in *1 , Audio-uitgang*1
Pakket:		
Gewicht	Net 4.0 Kg Goor 5.0 Kg	
Package met schuim binnen	460*185*420 mm voor enkel scherm	
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie	
Accessoires		
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom input , DC12 V /5A uitgangsadapter:	
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar	
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen	
Ander		
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC	















