

15 inch All-in-one POS Machine, Magnetische kaartlezer, LCD klantendisplay, wifi optioneel

(Model Nr .: POS8829)

Kenmerken:

l Goed uitziende ontwerp is geschikt voor vele POS veld

l Laag stroomverbruik oplossing garandeert zijn stabiele kwaliteit en veiligheid

l LED / LCD klantendisplay optioneel

l MSR optioneel

l Wifi optioneel

Toepassingen:

l Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakkerij

l Retailer: Business Street, boutique, warenhuis, cosmetica winkel en high-class kapperszaak

l Recreatie: sauna, spa, een nachtclub, een pretpark, een casino en point of sales voor de loterij ticket

l Commercial: informatiemanagement terminals voor parkeerplaats, pension, luchtvaart, metro, station en werf

Specificaties:

Model	POS8829
Optioneel Kleur	Zwart / Wijn rood
Optionele Randapparatuur	ISO Track1 / 2/3 magneetstriplezer; LCD-display voor klanten; LED8; WIFI
Main Board	Intel Chipset
PROCESSOR	1037U dual core 1.8G
Chipset	1037U + ICH8 Chipset
Geheugen Ondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (tot 4GB)
Hard Driver	SATA 2.5 320GB of 500GB of SSD32GB
LCD-paneel Grootte	15 inch TFT LCD-
Helderheid	350cd / m ²
Resolutie	1024 * 768 (max)
Aanraakscherm	5 draads resistive touch screen
Bekijk Hoek	Horizon: 150; Verticaal: 140

I / O-poort	1 * uit-knop
	PS2 muis * 1; PS2-toetsenbord * 1
	Seriële * 3 DB9 male
	Parallele * 1, DB25 parallele poort
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 voor kassalade optioneel
	USB (2.0) * 6
	Audio uit * 12 * Interne luidspreker (optie), MIC IN * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaartemperatuur	-20 Tot 60 graden Celsius
Energieverbruik	35W (max)
Nakoming	FCC klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Verpakken afmeting / gewicht	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Besturingssysteem	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux compatible)
Power adapter	110-240V / 50-60Hz AC Input, DC12 / 5A uitgang