

1D Auto sense laser handheld barcodelezer (Model: OCBS-LA06)

Kenmerken:

barcodelezer, laserstreepjescodelezer, handheld barcodelezer

Met automatische inductie en automatische scanfunctie, groen ontwerp;

Hoge scansnelheid en lange leesafstand;

Uitstekend decodeervermogen;

KBW, RS232 en USB ondersteund;

Stand beschikbaar;

Duurzame constructie gecombineerd met toekomstbestendig maken;

Specificatie:

barcodelezer, laserstreepjescodelezer, handheld barcodelezer

Prestatiekenmerken	
Lichtbron:	Zichtbare laser (650-670nm)
Scan Rate:	100 scans per seconde
Afstand aflezen	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Scannertype:	Bi-directionele
Resolutie:	0,10 mm (4 mil) bij PCS 0.9
Contrastminimum afdrukken:	20%, minimaal reflecterend verschil (@ 650nm)
Decodeervermogen:	UPC / EAN, UPC / EAN met supplementen, UCC / EAN128, code 39, code 39 volledige ASCII, code 39 trioptic, code 128, code 128 volledige ASCII, codabar, interleaved 2 van 5, discrete 2 van 5, code 93, MSI , code 11, ATA, RSS-varianten, Chinees 2 van 5 ...
Fysieke eigenschappen	
Ondersteunde interfaces:	PS2, RS232, USB
Spanning:	DC + 5V +/- 5%
Actueel:	100 mA
Inactieve stroom:	< 40 mA
Krachtbron:	Hostvermogen of externe (RS232) voeding
Scanning Angle	Helling 45 ° Hoogte 60 °
Dimensies:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
Gewicht:	140 g (zonder standaard)
Stand	Met
Kleur:	Ivoor en zwart
Gebruikersomgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 graden C ~ 50 graden C

Bewaar temperatuur:	-40 graden C ~ 70 graden C
Vochtigheid:	5 ~ 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Elektrostatische ontlading:	Bevestig aan +/- 15KV luchtontlading en +/- 8KV aan contactontlading
Drop specificaties:	Bestand tegen meerdere druppels van 1,5 m tot beton
Veilig:	
EMI / RFI:	FCC Klasse A en CE
Laserveiligheid:	CDRH klasse 2 laserproduct

Productdetails:

draagbare scanner, mini barcodescanner, barcodescanner



Relevante documenten:

Wilt u meer informatie over producten weten?ormatie?alsjeblieft Klik hier. 

Specificatie

Gebruikershandleiding