

USB 1D Omni-directionele Barcode Scanner

(Model: OCBS-T009)

Kenmerken:

nieuwe hoogwaardige desktop omni barcode scanner
Aantal beeldlijnen: 20;
Scan Patroon: 5 richtingen van scan veld;
Meerdere / Single lijn scanvoorzieningen, voldoen aan verschillende eisen;
De base kan worden verwijderd;
650nm zichtbare laser diodes (VLD) Bron;
Scan Rate: 1500 scans per seconde (omni-directioneel);
Meerdere interfaces: KBW, RS232 of USB optioneel.

Pararameters:

PRESTATIEPARAMETERS	
Lichtbron	Zichtbare laserdiode 650nm
Lijn	20 lines
Scan Rate	1.800 scans per seconde (Omni-directional)
Scanpatroon	Omni-directionele: 5 velden van 4 parallelle lijnen
Print Contrast	32% minimum reflecterende verschil
Decode Capability	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 non-doorschoten, Code 25 interleaved, Matrix 2 van 5, MSI , PostBarcode, etc
Elektrische parameters	
Ondersteuning Interface	PS / 2, USB 2.0, RS232
Spanning Vermogen	5VCD ± 12% 1.6W
Laser-niveau	Class2
Certificaat	FCC, CE
LED-indicator	Rood en Blauw
Fysische parameters	
Gewicht (pc)	N.W: 474g / pc G.W: 819g / pc
Size (pc)	Host: 115mm * 110mm * 152mm Pakket: 245mm x165mmx132mm
Gewicht (Carton)	9.6 kg / 10st
Verpakking	
Size (Carton)	680mm * 350mm * 280mm
MILIEU PATAMETER	
Crash resistente	Kan weerstaan 1.5M vrije val
Temperatuur	0 tot 40 graden (32 tot 104 Fahrenheit Fahrenheit)
Bewaar Temperatuur	-40 Tot 60 graden (-40 Fahrenheit tot 140 Fahrenheit)
Vochtigheid	5% tot 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Sealed Milieu	IP54 (Sealed aan de lucht zwevende verontreinigingen weerstaan)

