

2 Line VFD Display Driver Beschikbare Customer Display voor POS-systeem

(Model: VFD220A)

specificaties:

| | |
|--|--|
| Communicatie | |
| Interface: | Seriële poort (RS-232), USB |
| Baud rate: | 9600bps |
| Helderheid: | 2000cd |
| Bit data: | 8bit |
| Stop bit: | 1bit |
| Handshake signaal: | Nee |
| Elektrisch: | Door de kracht van de hostcomputer DC12 (big 4ps interface) |
| Display: | VFD Helder blauw-green fluorescent-display |
| Weergave karakters: | 2 regels x 20 tekens / lijn, 40 tekens, 5 x 7 Dots |
| Weergavegebied: | 160mm (W) x 23.8mm (H) |
| Tekengrootte: | hoog 11mm x breed 7mm |
| MTBF: | 25.000 uur |
| Dimensies | |
| afmetingen Panel: | 80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm |
| Ondersteuning afmetingen: | Long support: 480mm (Bevatten base) Kort steun: 225 mm (Bevatten base) Afmetingen basisstation: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm |
| Pitching move hoek: | 45 °, zich gerust te bieden, en stel de visuele Hoek |
| Gewicht: | 1,2 kg (bruto) |
| Milieu | |
| Operating Temp: | -20 ~ 70 A18 |
| Temperaturen van de opslag; | -40 ~ 80 A19 |
| Luchtvochtigheid: | 10 ~ 85% |
| Opslagvochtigheid: | 10 ~ 90% |
| Command Set | |
| De goedkeuring van internationale standaard algemene opdracht ESC / POS, Het kan gebruikt worden in DOS of Windows System Environment, Mis geen enkele driver niet nodig, alleen volgens het formaat seriële in te stellen om gegevens te verzenden kunnen inhoud weer te geven. | |
| Met de functie van het openen van de kassalade All verstelbaar. | |

Productdetails:

