

## 2 Lijnen VFD Customer Pole Weergave (Model: VFD220A)

### Specificaties:

Mededeling	
Interface:	Seriële poort (RS-232)
Baud rate:	9600bps
Helderheid:	2000cd
Data bit:	8bit
Stopbit:	1bit
Handshake signaal:	Geen
Elektrisch:	Door de kracht van de hostcomputer DC12 (grote 4ps interface)
Weergave:	VFD Helder blauw-groen fluorescerend scherm
Weergave tekens:	2 lijn x 20 tekens / lijn, 40 personages, 5 x 7 Dots
Weergavegebied:	160mm (W) x 23.8mm (H)
Tekengrootte:	hoog 11mm x breed 7mm
MTBF:	25.000 uur
Afmeting	
Paneel afmetingen:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Ondersteuning afmetingen:	Lang support: 480mm (Bevatten basis) Kortom support: 225 mm (Bevatten basis) Afmetingen basisstation: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching move hoek:	45 °, kan bieden comfortabele, en stel de visuele hoek
Gewicht:	1,2 kg (bruto)
Milieu	
Operating Temp:	-20 ~ 70 A18
Opslag Temp;	-40 ~ 80 A19
Luchtvochtigheid:	10 ~ 85%
Opslag Vochtigheid:	10 ~ 90%
Command Set	
Goedkeuren van internationale standaard algemene opdracht ESC / POS, Zijn blik gebruikt in DOS of Windows System Environment, Gebruik geen driver niet nodig, alleen volgens het formaat ononderbroken volgorde ingesteld om gegevens te verzenden kunt inhoud tonen.	
Met de functie van het openen van de kassalade All richting verstelbaar.	

### Details van het product:

