2-inch thermische POS-printer met mes Anto (OCPP-58C)

Trefwoorden:

thermische printer
Thermische printer 2 inch.
POS thermische printer,
thermische printer met automatische cut.

Kenmerken:

Het grote ontwerp van tandwielen, zeer goed bestand tegen slijtage
Modieus
Hoge snelheid afdrukken tot 120 mm boven / s voor de tekst of afbeelding
Volledig compatibel met de opdracht EPSON ESC / POS
Lange levensduur, de levensduur van de printkop: 50KM
Autosnijder
Ondersteuning NV logo Downloaden Afdrukken
Ondersteuning voor meerdere talen
Ondersteuning voor meerdere soorten barcodes
Ondersteuning voor kassalades te graven
Ondersteuning: Win 9X / Win ME / Win2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Windows Vista / Win7 / Win8

Specificaties:

Afdrukmethode	Thermische Printing
Afdrukdichtheid	384dots / lijn
Lettergrootte	ANK, Font A: 12x24dots B lettertypen: 9x17dots Vereenvoudigd / Traditioneel Chinees: 24x24dots
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN 8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128
Schepter	Parallel / serieel / USB / LAN
Stroomvoorziening	DC 12V 2.6A ==
Kassalade	== DC 12V 1A
De printkop leven	50 km
Werkomstandigheden	Temperature (0 ~ 45 ° C), vochtigheid (10 ~ 80%)
Opslagcondities	Temperatuur (-10 ~ 60 ° C), vochtigheid (10 ~ 90%)
Afdruksnelheid	120mm / sec
Papierbreedte	57.5±0.5mm
De buitendiameter van het papier	65mm
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm
Gewicht	Netto Gewicht: 1,5 kg Brutogewicht: 2,5 kg
Dimensie	199 * 132 * 111.5mm

Bestuurder	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Windows Vista / Win7 / Win8
Mes	Autosnijder
Bevel	Compatibel met EPSON ESC / POS
Toonaangevende	3.75mm (kan worden gewijzigd met de opdracht)

Details van het product: