

2 inches POS58 pos-ontvangst thermische printer voor restaurant

(OCP-58E)



Product Introductie:

OCP-58E is een goed ontworpen economische printer voor algemene thermische rekeningafdrukken, deze vorm is met stevig materiaal, uitstekend vakmanschap. Transparant dekkingontwerp, eenvoudig en mode, gemakkelijk voor gebruikers om de papierrollen te kennen die status gebruiken, OCP-58E keurt goed ingebouwde voeding, niet alleen ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor economisch printen.

2-inch thermische printer, POS58 thermische printer, POS-printer

Producteigenschappen:

- Eenvoudig en mode, met stevig materiaal, uitstekende afwerking.
- Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
- Ingebouwd voedingsontwerp, om ruimte te besparen en gemakkelijker in te stellen;
- Transparant dekselontwerp, de gebruiker kan op elk moment de gebruikerstatus van de papierrol kennen;
- Ondersteuning GB18030 groot lettertype, eenvoudig om ongebruikelijke tekens af te drukken
- Ondersteuning voor meertalige afdrukken, geschikt voor gebruikers over de hele wereld;
- Ondersteuning voor downloaden en afdrukken van LOGO en grafische afbeeldingen;
- Ondersteuning voor het afdrukken van Windows, Linux, Android en IOS-systemen

Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, opslag, belastingen, bankzaken, medische post

parameters:

items	parameters
-------	------------

Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Afdrukbreedte	48MM
	Resolutie	384dots / Line (8dots / mm, 203 dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB, USB + Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm (kan de regelafstand aanpassen op commando)
	Regel nr.	Lettertype A: 32 tekens / regel Lettertype B: 42 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
	Tekengrootte	ANK-teken, lettertype A: 1,5 x 3,0 mm (12 x 24 dots) Lettertype B: 1,1 x 2,1 mm (9 x 17 dots) Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punten)
Barcodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	57,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Eenvoudig voeden (Clamshell-feed)
Opdrachten afdrukken	commando's	ESC / POS
macht	Voedingsadapter	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz Uitgang: DC 12V / 2A
	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
Buffer	Inputbuffer	4K
	NV Flash	40K
fysieke eigenschappen	Gewicht	590g
	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
Milieu	Werken	Temp: 5 ~ 45 °C, Vochtigheid: 10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp: -10 ~ 50 °C, Vochtigheid: 10 ~ 90% (geen dauw)
Betrouwbaarheidsparameter	Printkop levensduur	50 KM (afdrukdichtheid≤12.5)