

VFD220D Klantendisplay

- * Ondersteunt 11 opdrachtmodi inclusief EPSON etc.
- * Stroomtoevoer van 5V naar 24V om elke hersenloze gebruik van te voorkomen onjuiste voedingsingang.
- * 20-kolom x 2-regelige dot matrix in a brede kijkhoek.
- * Gemakkelijke connectiviteit met een breed bereik van POS-producten.
- * OPOS / JPOS-stuurprogramma is standaard.

Specificatie

Algemeen	Weergavemethode	Vacuüm Fluorescent Display (blauwgroen)
	Aantal tekens	40 (20 kolommen x 2 regels)
	Helderheid	500 ~ 1000 cd / m2
	Teken lettertype	Matrix van 5 x 7 punten
	Karaktertype	95 alfanumeriek, 32 internationale karakters
	Tekengrootte	5,25 (B) x 9,02 (H) mm
	Puntgrootte (X x Y)	0.86 x 1.05 mm
	Karakters downloaden	9 tekens
	Paneelafmeting	220 (B) x 45 (D) x 125 (H) mm
	Pole Dimension	Per dragende lengte: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Basisafmetingen	205 (W) x 106 (D) x 33 (H) mm
	Kijk hoek	Max. 90 °
	Horizontale rotatie	Max. 355 °
Gewicht	Ong. 980 gram	
Opdrachten modus	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Taalondersteuning	FRANKRIJK, DUITSLAND, U.K, DENMARKI, ZWEDEN, ITALIË, SPANJE, JAPAN, NOORWEGEN, DENMARKII, SLAVONIC, RUSLAND, Portugees, Canadees Frans, Noords, Turks, Grieks, West-Europees Latijn	
Interface	RS-232 (serieel) / USB	
Verbinding	Baudrate	Directe verbinding 9600 of 19.200 bps
Betrouwbaarheid	MTBF	30.000 uur
macht	Consumptie	5 ~ 24 VDC
Veiligheid	EMC-normen	FCC, CE
	Veiligheidsnormen	

Contact: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

WhatsApp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobiel: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.