

80 MM thermische printer met automatische snijder

Modelnr.: OCPP-80T

Funcies:

Ondersteunt multi 1D barcode en QR code afdrukken.

Ondersteuning printer status monitoring functie:

100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht.

256kb NV Logo-opslag en 256kb groot buffergeheugen.

Compatibel met OPOS/JPOS bestuurder.

100 KM lange levensduur printerkop

technische parameters

Afdrukmethode:	Direct thermisch
Opdracht	ESC/POS
Oplossing	576 punten/lijn of 5 1 2 stippen/lijn
Breedte afdrukken	Maximaal = 72 mm
Papier type	Thermisch bonpapier
Koppel	U SB / UL /U -x-BT / UWIFI
Afdruksnelheid	200 mm/s iK 260 mm/s (UL)
Papierbreedte	80mm
Papierdikte:	0.06~0.08mm
Roldia	Maximaal Ø 83 mm
Papier knippen	Handmatige scheur en Auto-Snijder
Invoerbuffer	256kbyte
NV-flitser	256kbyte
Lettertypegrootte	lettertype A:12*24(standaard), lettertype B:9*17
Chinese	GB18030,BIG5 24x24dots
Japans/Korea	Steun
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (Meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (neerds), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch #2) ,PC852(Latijn2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 iK EAN13 iK /JAN8 iK EAN8 iK /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code (S enkele USB- of UR-oplossing no QR-codefunctie)
Drukkop: leven	100 KM
Cutter leven	1000000
Papierscheider	Keuze al
Sensoren	Papier uit, klep open, papierstoring, papierstoring en detectie van zwarte vlekken (optioneel)
Invoer	AC 100V-240V 50/60HZ

Uitgang:	Gelijkstroom 24V/2.5A
Werk omstandigheden	0°C~45°C, 10%~80%RH
Opslag condities	-10°C-60°C, 10%~90%RH
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, stroomcode, papierrol, cd, handleiding, (standaard) Papierscheider (optie)
Dimensies	1 80 (D)x14 2 (B)x13 6 (H)mm
Netto gewicht	1,14 kg
Bruto gewicht	1. 8 kg
Bestuurder	Windows XP /Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS













