

## 2015 USB-Portable Stocktaking Terminal Industrial PDA

### Kenmerken:

2015 USB-Portable Stocktaking Terminal Industrial PDA

Geschikt voor het totale proces van de goederencirculatie inclusief ontvangst, de scheepvaart, inventarisatie, verlies verpotten, replenishment etc;

Ondersteuning productinformatie downloaden, past automatisch de producten en de naam tonen product na scannen van de barcode;

2,8 inch kleurenscherm, menu met voor eenvoudige bediening;

2800mA super capaciteit van de batterij zorgt voor een lange werktijd;

### Specificatie:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Prestatiekenmerken       |   |
| Lichtbron                | 650nm laser   |
| Scan Model               | Enkele lijn   |
| Scan breedte & amp; veld | 220mm / 0 ~ 250mm (0,33 mm, PCS 90%)  |
| Interface                | Standaard configuratie mini USB-ontvanger; RS232 en PS2 optioneel   |
| Scansnelheid             | 48 ± 2 scan / seconde   |
| Error Rate               | 1 / 5.000.000   |
| Werken manier            | getriggerde of automatische (continue modus) scanning   |
| Scanhoek                 | Helling 30 ° / Roll 65 ° / Yaw 55 °   |
| Ondersteunde barcodes    | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2van 5, schutblad 2of5, Matrix 2of5, MSI etc. |
| Indicator                | Pieper, LCD-display   |
| Uiterlijke kenmerken     |   |
| Scherm                   | 2,8 inch, 10 * 10 regels; resolutie: 320 * 240  |
| Afmeting                 | Terminal: 160x68x29mm; Ontvanger: 52x20x10mm  |
| Materiaal                | ABS + silica  |
| RAM                      | 16M   |
| Kleur                    | Zwart of grijs  |
| Communicatie Kenmerken   |   |
| Frequentie               | 433MHZ  |
| Modulatie                | GFSK  |
| Transmissie Afstand      | Visual hemelsbrede afstand 300 meter (Max)  |
| Overdrachtssnelheid      | 200Kbps   |
| Elektrische Kenmerk      |   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Batterij               | Li-batterij (3.7V, 2800mAh)                        |
| EMI / RFI:             | CE & amp; FCC DOC naleving                         |
| Werkende Stroom        | 50mA   |
| Milieu                 |  |
| Operatie Temperatuur   | 0 graden C ~ 45 graden C                           |
| Temperatuur bij opslag | -20 Graden C ~ 60 graden C                         |
| relatieve vochtigheid  | 5% ~ 95% (niet condenserend)                       |
| omgevingslicht         | Max 5,000Lux                                       |
| Bestelinformatie       |  |
| OCBS-D007              | 433MHZ draadloze draagbare Inventarisatie Terminal |
| OCBS-D107              | USB-kabel Portable Inventarisatie Terminal         |

**Details van het product:**



**Relevante documenten:**

Wilt u meer product inf wetenormatie?Alsjeblieft Klik hier. 

**[Specificatie](#)**

**[User's Manual](#)**

**[OCBS-D107 ontvanger driver 64bits](#)**

**[OCBS-D107 ontvanger driver 32bits](#)**

**[OCBS-D107 PC Applicatie](#)**

**[OCBS-D107 SDK \(DLL2.0\)](#)**