

2015 hete vaste mount barcodescanner mini usb, barcode scanner delen (Model: OCBS-LA09)

Specificatie:

| | |
|-----------------------------|---|
| Prestatiekenmerken | |
| Lichtbron: | 650nm zichtbare |
| Scan Prijs: | 200 scans per seconde |
| CPU | 32 bit |
| Leesafstand | 2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN) |
| Breedte van Scan | 50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm |
| Type scanner: | Bi-directionele |
| Operatie modus | Auto Sense |
| Resolutie: | 3mil hoge resolutie serie / 5mil lange scherptediepte serie |
| Print Contrast Minimum: | 30% minimum reflecterende verschil |
| Decode Capability: | UPC / EAN, UPC / EAN met Supplementals, UCC / EAN-128, Code 39, Code 39 Volledige ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Volledige ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 van 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS-varianten, de Chinese 2 van 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN-128, de Chinese code, GS1 DataBar (RSS) series |
| Scannen Hoek | ± 65 ° (tilt); ± 60 ° (pitch); ± 42 ° (yaw) |
| Fysieke eigenschappen | |
| Interfaces Ondersteunde: | PS2, RS232, USB voor optie |
| Voltage: | 5V DC ± 5% |
| Actueel: | 85 mA (Operating); 100 (Max) |
| Indicator | Pieper, LED- |
| Materiaal | ABS + PC |
| Stand | Met |
| Afmetingen: | 156 * 68 * 83 mm (L * B * H) |
| Gewicht: | 235g |
| Kleur: | Grijs of zwart |
| Gebruikersomgeving | |
| Werkende Temperatuur: | 0 °C ~ 45 °C |
| Bewaar temperatuur: | -40 °C ~ 60 °C |
| Vochtigheid: | 5% -90% (niet condenserend) |
| Elektrostatische ontlading: | Voldoet aan 15KV luchtafvoer +/- en +/- 8 KV van contactontlading |
| Ambient verlichting | 0 ~ 100.000 LUX |
| Drop Specificaties: | Bestand tegen meerdere 1.5m druppels op betonnen ondergrond |
| Laserclassificatie | EN60825-1, Klasse 1 |

Productdetails:

