

## 2015 nieuwste 80mm wifi en bluetooth optionele thermische bonprinter-OCPP-88A

### Kenmerken:

1. Unieke uitstraling met betrouwbare schimmelvorming;
2. Hoge afdruksnelheid tot 300mm / seconde;
3. Optioneel auto Frezen;
4. Koord en draadloze communicatie voor opties
5. Meerdere interfaces beschikbaar: USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serial + LAN; en Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Geluid en licht alarm ondersteund geschikt voor keuken aanvraag;
7. Ondersteuning van meerdere 1D en QR code soorten afdrukken;
8. Ondersteuning van meerdere internationale talen;
9. SDK voor Android beschikbaar;
10. Betrouwbare printkop met 100km leven;
11. Compatibel met EPSON ESC / POS-commando's.

### Parameters:

Afdrukken Methode	Thermische lijn printing
Afdrukken Karakter	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Karakters: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteunen 18030 lettertype bibliotheek, ondersteunen Taiwan en HK traditionele (complexe lettertype), ANK tekens;
Doopvont	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Afdruksnelheid	250mm / sec voor een enkele interface, 300mm / sec voor Double-interface en drie interfaces
Interface	USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Afdrukken Command	Compatibel met EPSON ESC / POS-commando's
Drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android beschikbaar.
Printbreedte	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72mm)
Papier Diameter	83mm
Papier dikte	0.06-0.08mm
Snijder	Autosnijder (optioneel)
Afdrukken Betrouwbaarheid	100km
Vermogen	DC24V / 2.5A
Temperatuur	0-45 graden C
Contrast Vochtigheid	10-80%
Externe dimensie	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1.60kg

	P / N	Beschrijving
Bestelinformatie	OCP-88A-U	USB-poort, met automatische snijder
	OCP-88A-UR	USB + seriële poort, met automatische snijder
	OCP-88A-UL	USB + Lan-poort, met automatische snijder
	OCP-88A-URL	USB + Serial + LAN-poort, met automatische snijder
	OCP-88A-W	Wifi + USB-poort, met automatische snijder
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + netwerk, met auto-cutter
	OCP-88A-U0	USB-poort, zonder autosnijder
	OCP-88A-UR0	USB + seriële poort, zonder autosnijder
	OCP-88A-UL0	USB + Lan-poort, zonder autosnijder
	OCP-88A-URL0	USB + Serial + LAN-poort, zonder autosnijder
	OCP-88A-W0	Wifi + USB-poort, zonder autosnijder
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + netwerk, zonder auto-cutter