

2016 High Speed 80mm Thermische Ontvangst Printer tickets voor POS

(M / N: OCPP-88A)

kenmerken:

- 1.Unique verschijning met betrouwbare vorm;
2. Hoge snelheid afdrukken tot 300 mm / sec;
- 3.Optional auto Cutter;
- 4.Cord en communicatie accu-opties
- 5.Multiple beschikbare interfaces: USB
- 6.Sound en alarm lamphouder geschikt voor gebruik in de keuken;
- 7.Support meerdere 1D en QR soorten drukwerk;
- 8.Support International Multi talen;
- 9.SDK voor Android beschikbaar zijn;
- 10.Reliable printkop met een levensduur van 100 km;
- 11.Compatible met Epson ESC / POS-commando.

parameters:

print-methode	Direct thermische lijn
afdrukbare tekens	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Characters: Vereenvoudigd Chinees steunpunt 24x24 18030 lettertype bibliotheek, ondersteuning voor Taiwan en HK traditionele (complexe fonts), tekenen van koffie;
karakter	Een 12 24dots * 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode Type	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128 QR code
afdruksnelheid	250mm / s voor een enkele interface, 300mm / s Double-interface en drie interfaces
schepter	USB
printopdracht	Compatibel met command / POS EPSON ESC
drivers	Win9x / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibel met ESPON SDK voor Android beschikbaar.
papierbreedte	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72mm)
De diameter van het papier	83mm
papierdikte	0.06-0.08mm
mes	Autosnijder (optioneel)
betrouwbaarheid Printing	100 km
macht	DC24V / 2.5A
temperatuur	0-45 graden C
contrast vochtigheid	10-80%
buitenafmetingen	190 * 145 * 145 (mm)
gewicht	1,60 kg

Bestelinformatie	P / N	beschrijving
	OCPP-88A-U	USB-poort met automatische snijden
	OCPP-88A-UR	Seriële poort USB +, met automatisch snijden
	OCPP-88A-UL	LAN-poort USB +, met automatisch snijden
	OCPP-88A URL	Serieel + USB Lan +, met automatisch snijden
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-poort, met automatisch snijden
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN met automatische snij-
	OCPP-88A-U0	USB-poort, zonder de automatische snij-
	OCPP-88A-UR0	Seriële poort USB + zonder automatische snijden
	OCPP-88A-UL0	LAN + USB-poort, zonder de automatische snij-
	OCPP-88A-URL0	Serieel + USB + Lan, zonder automatische snijden
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-poort, zonder de automatische snij-
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN zonder automatische snijden

