



2016 lage prijs 3 Inch POS WiFi thermische printer voor Bill afdrucken  
(M / N: OCPP-88A-W)

Kenmerken:

- 1.Unique verschijning met betrouwbare schimmelvorming;
2. Hoge afdruksnelheid tot 300mm / seconde;
- 3.Optional auto Cutter;
- 4.Cord en draadloze communicatie voor opties
- 5.Multiple interfaces beschikbaar: USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serieel + LAN; en Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
- 6.Sound en licht alarm ondersteund geschikt voor keuken aanvraag;
- 7.Support meerdere 1D en QR code types afdrucken;
- 8.Support meerdere internationale talen;
- 9.SDK voor Android beschikbaar zijn;
- 10.Reliable printer hoofd met 100km leven;
- 11.Compatible met EPSON ESC / POS-commando's.

parameters:

afdrukmethode	Thermal line printing	
Printing Karakter	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Characters: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteunen 18.030 lettertype bibliotheek, ondersteunen Taiwan en HK traditionele (complexe lettertype), ANK karakters;	
doopvont	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Barcode Type	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code	
Afdruksnelheid	250mm / sec voor een enkele interface, 300mm / sec voor Double-interface en drie interfaces	
Interface	USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serieel + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Command Printing	Compatibel met EPSON ESC / POS-commando's	
drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android beschikbaar.	
papierbreedte	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72mm)	
Paper Diameter	83mm	
papier dikte	0.06-0.08mm	
Snijder	Autosnijder (optioneel)	
Printing Betrouwbaarheid	100km	
macht	DC24V / 2.5A	
Temperatuur	0-45 graden C	
contrast Vochtigheid	10-80%	
externe dimensie	190 * 145 * 145 (mm)	
Gewicht	1.60kg	
Informatie ordenen	P / N	Beschrijving
	OCPP-88A-U	USB-poort, met autosnijder
	OCPP-88A-UR	USB + seriële poort, met autosnijder
	OCPP-88A-UL	USB + LAN-poort, met autosnijder
	OCPP-88A-URL	USB + Serial + Lan haven, met autosnijder
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-poort, met autosnijder
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, met auto-cutter
	OCPP-88A-U0	USB-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-UR0	USB + seriële poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-URL0	USB + Serieel + LAN-poort, zonder autosnijder
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-poort, zonder autosnijder
OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, zonder auto-cutter	



