

Kenmerk:

- 1.Good op zoek ontwerp is geschikt voor vele POS veld
- 2.Low stroomverbruik oplossing garandeert een stabiele kwaliteit en veiligheid
- 3.LED / LCD klant weergave optioneel
- 4.MSR optioneel
- 5.WiFi optioneel

Toepassing:

- 1.Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiobar, bakkerij en banketbakkerij
- 2.Detailhandelaar: Business Street, boutique, warenhuis, cosmetica winkel en high-class barbershop
- 3.Recreatie: sauna, spa, een nachtclub, een pretpark, casino en de punt van de omzet voor de loterij ticket
- 4.Commercieel: informatiebeheer terminals voor parkeerplaats, pension, luchtvaart, metro, station en werf

specificaties:

Model	POS8829
optioneel Kleur	Zwart / wijn rood
optioneel Peripherals	ISO Track1 / 2/3 Magnetic Stripe Reader; LCD Klantdisplay; LED8; WIFI
Main Board	intel chipset
CPU	1037U dual core 1.8G
chipset	1037U + ICH8 Chipset
geheugen Ondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 van 2 GB (tot 4GB)
Moelijke rijder	SSD32GB
LCD-paneel Grootte	15 inch TFT LCD
Helderheid	350cd / m ²
Resolutie	1024 * 768 (max)
Touch screen	5 draads resistive touch screen
Bekijk Hoek	Horizon: 150; Verticaal: 140
I / O-poort	* 1-knop PS2 muis * 1; PS2 keyboard * 1 Serial * 3 DB9 male Parallel * 1, DB25 parallelle poort VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 USB (2,0) * 6 Audio out * 12 * Interne luidspreker (optie), MIC IN * 1
bedrijfstemperatuur	0-40 graad Celsius
Bewaar temperatuur	-20 60 graad Celsius
Energieverbruik	35W (max)
Nakoming	FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Verpakking dimensie / Gewicht	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Besturingssysteem	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux verenigbaar)
Oplader	110-240V / 50-60HZ netstroom Invoer, DC12 / 5A-uitgang