

Snelheid vAn 230 mm/s POS Printer Imprimante Thermique Auto Snijder 3 "" Hotel Bill ontvangstprinter Printer

Funcities:

Compact ontwerp, modieus uiterlijk , gemakkelijk laadpapier

Ondersteunt multi 1D Barcode en QR -code afdrukken

Ondersteuning van verschillende interfacecombinatie

Maximaal 230 mm/s hoge snelheid , lage ruisafdrukken

58 of 80 mm verstelbaar papierafscheider voor optie

100 km lange levensprinterkop

Specificatie

Algemeen	
Model	OCP-812
Naam	80 mm desktop thermische printer met automatische snijder
Kleur	Zwart
Optionele interface	USB/USB LAN/USBBT/USBWIFI
Stroomvoorziening	I Nut: AC 100V-240V, 50-60Hz , Uitvoer : DC 24V / 1.25 A
Printerhoofd levensduur	100 km
Cutter	Auto Cutter met 1 miljoen keer
Sensoren	Drukkop temperatuurdetectie, detectie van papieren aanwezigheid, open dekdetectie, Detectie van papierjams
Accessoires	Gegevenskabel, Power Adapter, Power Co rd , papierroller, papieren separator (optie al)
OS -ondersteuning	Compatibel met iOS/ Android/ Windows/ Linux
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Resolut i on	203 DPI
Afdruksnelheid	USB: 160 mm/s, ul 200mm/s, ubt/uwifi 230 mm/s
Afdrukbreedte	72 mm
Invoerbuffer	128kbytes
NV -flitser	256kbytes
Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken (elke bitmap -maat max.20K)
Opdracht afdrukken	Compatibel met ESC/POS
Barcode en karakter	
Barcode	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□ /8 januari□EAN8□/Code39/itf/codabar/code93/code128 2d barcode:QR -code
Karaktergrootte	Ank -personage, Lettertype A: 2*24dots, 1.5 (w)*3.0 (h) mm Lettertype B: 9*17dots, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24dots, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Japans/Korea	Ondersteuning (optioneel)
Door de gebruiker gedefinieerde taal	Ondersteuning (optioneel)
Media	
Papieren type	Thermisch rolpapier
Papierbreedte	58/80 mm (optioneel)
Papierscheider	58 mm/80 mm (optioneel)
Papieren dikte	0,06 ~ 0,08 mm
Papierrolldiameter	80 mm maximaal
Fysiek	
Dimensie	173*128*131mm
Gewicht	0,85 kg
Pakketdoos	250*140*145 mm/1,3 kg
12 in 1 doos	540*300*485mm/15.6kg
Omgeving	
Werk temperatuur & vochtigheid	0 tot 4 5 graden Celsius , 10%~ 80% Geen condensatie
Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~ 90% Geen condensatie













