

Dimensionale barcode scanner PDF417OCBS-2008 (Model: OCBS-2008)

Kenmerken:

1. High-performance imaging technologieën;
2. Een volledig gamma van eenvoudig scannen;
3. U kunt de streepjescode en de kleur bar scherm te lezen;
4. 4mil scannen precisie;
5. Het ondersteunt een aantal speciale functies in te stellen
6. Ondersteuning SDK / API;
7. Rijke interface-modus voor selectie;
8. Optionele standaard.

Specificaties:

Scan prestaties	
Data-interface	USB, USB COM (virtuele seriële poort)
Resolutie	640 * 480.256 grijswaarden.
Maximale decodeersnelheid	300 keer / sec
Symbolieken	Australische Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablok, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, DataMatrix, Nederlandse Post, EAN.UCC Compostite, Interleaved 2 van 5, Japan Bericht Matrix 2 van 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF 417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, GS1 (voorheen RSS), Standard 25 Telepen, TLC 39, UPC / EAN
Het lezen van de nauwkeurigheid	≥4mil
Lichtbron	Zichtbare rode 630nm ± 10 nm
Reading diepte	Code 39 (5 mil): 50 mm tot 120 mm Code 39 (10 mils): 25 mm tot 250 mm UPC / EAN (13 mil): 20 mm tot 320 mm Data Matrix (7,5 mil): 63 mm - 150 mm PDF417 (6,6 mil): 62 mm - 145 mm
Barcode gevoeligheid	Hellend ± 45 ° @ 0 ° Roll en 0 ° Skew Rotatie ± 30 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew Doorbuiging ± 45 ° @ 0 ° Roll en 0 ° Skew
Symbool contrast	≥30% reflectie verschil
Mechanische / elektrische parameters	
Operating Voltage	DC + 5V + 5%
Stroom	Bedrijfsstroom 300 mA Standby huidige 40 mA Geschakelde stroom 60 mA Stroomverbruik ± 10%
Afmeting	156 * 68 * 83 mm
Gewicht	195g (zonder voet)
Pakket Maat	48 * 36 * 47cm (20st met standaard 13.5KG)
	48 * 39 * 52cm (30pcs zonder standaard 15KG)
Milieu-parameters	
Werktemperatuur	-20 °C ~ + 60 °C (-4 ° F tot 144 ° F)

Bewaar temperatuur	-30 °C ~ + 70 °C (-22 ° F tot 158 ° F)
Werken luchtvochtigheid	5% tot 95% (niet-condenserend)
Omgevingslicht	Normaal binnen en buiten direct zonlicht

Details van het productInformatie:



