

3 inch Bluetooth mobiele thermische pos-bonprinter

(Modelnummer: OCPP - M085)

Kenmerken:

Zakelijke stijlontwerp, meer mode

Ondersteuning 1.D, 2.D barcodeprinting

Hoewel compatibel met Windows, Linux, Android en IOS-systemen

Met 2500 mAh rechargeablelithium-polymeerbatterij, superbatterij die lang meegaat, met

smart macht besparing en stroomverbruik controlefuncties, om langere printtijd te verzekeren

Ondersteuning USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)

Speciaal indicatielampje voor resterende stroom, om de printerstroom op elk gewenst moment te regelen

Ondersteuning geluid en licht herinnering bij gebrek aan papier of abnormaal afdrucken

Anti val van 1,5 M cementvloer

Toepassing:

Magazijn, transport, logistiek, supermarkt, tabak, waterkracht lezen, mobiele overheidszaken, mobilepolice, pos tal en andere industrieën

parameters:

Item		Parameter
Parameter afdrucken	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Effectieve afdrukbreedte	72mm
	Resolutie	576 punten / lijn □8 punten / mm, 203 dpi□
	Printingsnelheid	90mm / S
	Koppel	USB (standaard USB2.0 communicatieprotocol, ondersteuning Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, ondersteuning Android, IOS) WIFI (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + AP-modus)
	Regelafstand	3,75 mm □Kan regelafstand aanpassen door commando□
	Lijn nr.	Lettertype A: 48 tekens / regel Lettertype B: 64 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-24 lijnen
	Karakter	De standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese karaktersbibliotheek
	Karaktergrootte	ANK karakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 × 24 punten) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 × 17 punten) Vereenvoudigd / Traditioneel:3,0 x 3,0 mm (24 × 24dots)
Streepjescodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	1D.Bar code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D.Bar code:QR CODE
Grafische afdrucken	Grafische afdrucken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrucken

Energiebesparende modus	Slimme energiebesparing	Ondersteuning
	Variabele snelheid afdrukken	Ondersteuning
	Consumptie	Ondersteuning
	winterslaap	Ondersteuning
detection	Sensor	Gebrek aan papierdetectie
Indicator	Power Display	Ondersteuning
	Oplaadindicator	Ondersteuning
	Gebrek aan papier	Ondersteuning
	signaal	Gebrek aan papier, afdrukken abnormaal alarm
Papier	Type	warmte-
	Breedte	79,5 ± 0,5 mm
	dikte	≤0.12mm
	Diameter	≤40mm
	Voeden	Gemakkelijk(Clamshell feed)
Opdrachten afdrukken	commando's	ESC / POS
macht	Type	Oplaadbare lithium-polymeerbatterij
	Capaciteit	2500 mAh / 7,4 V, kan meer dan 800 keer worden opgeladen duurzaam afdrukken 150 meter of 4 uur bij normaal gebruik
	Charger	9.0V / 2A
Buffer	Invoer	4KB
	NV Flash	40KB
Fysieke kenmerken	Gewicht	285g
	Dimensie	114 * 103 * 50 (MM)
Milieu	bedrijfs-	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
Betrouwbaarheid	Printkop leven	50KM(Afdrukdichtheid ≤ 12,5)
Software	Bestuurder	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10





OCPP-M085





OCPP-M085

