

3 inch goedkope batterij aangedreven mini thermische bluetooth mobiele draagbare printer (OCPP-M084)

Steekwoorden:

draagbare printer,
mobiele printer,
mini draagbare printer

Specificatie

het drukken	
Afdrukmethode	direct thermisch
width Print	72mm
De kolomcapaciteit	8dots / mm, 576dots / line
afdruksnelheid	80mm / s
Interface	Bluetooth,USB,serie-
afdrukken op papier	79,5 ± 0,5 mm × φ40mm
Regelafstand	3.75mm (instelbaar door commando's)
kolomnummer	58mm papier: Font A - 32 kolommen / Lettertype B - 42 kolommen / Chinees, Traditioneel Chinees - 16 kolommen
lettergrootte	ANK,font A:1,5 x 3,0 mm(12 × 24 dots) font B:1.1 x 2.1mm(9 × 17 dots) Chinees, Traditioneel Chinees: 3,0 x 3,0 mm(24 × 24 dots)
Barcode Karakter	
Uitbreiding karakter sheet	PC347(Standard Europe)Katakana,PC850(Meertalig)PC860(Portugees)PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic)West-Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,Iran,WPC1252,PC866(Cyrrilisch # 2)PC852(latin2)PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251)
types Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 / QR / PDF417
Buffer	
Input buffer	32k bytes
NV Flash	64k bytes
macht	
Stroomvoorziening	Invoer:AC 110V / 240V, 50~60Hz
Krachtbron	uitgang:DC 9V-2A
Fysieke eigenschappen	
Gewicht	0,19 kg
Dimensies	111 × 88 × 41 mm (D × B × H)
milieueisen	
Werkomgeving	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~90%)
opslagruimte	Temperatuur (-10~60°C) Vochtigheid (10~90%)
milieu	
Betrouwbaarheid	
Printkop leven	50KM



OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com



