

sticker printer, barcode label printer, label thermische printer

## 3 inch label thermische printer, sticker printer (OCBP-005)

### Kenmerken:

sticker printer, barcode label printer, label thermische printer

- Label papier auto positie;
- Labels loskomen, scheurt automatisch;
- Stel de printer kopdruk;
- Compatibel met veel label software;
- BMP, PCX, BAC beelden downloadwinkel;
- ondersteuning Serial, USB, LAN samen;
- Ondersteuning PDF417, QR CODE, DotMatrix;

### Parameter:

sticker printer, barcode label printer, label thermische printer

printer Model	OCBP-005
Resolutie	203 dpi (8 dots / mm)
afdrukmethode	direct thermisch
Hoofd temperatuursensor	varistoren thermische
Sensor positie van het hoofd	Microschakelaar
detectie papier	foto-elektrisch
afdruksnelheid	127 mm / sec (max)? 50,8 mm / sec (min)
width Print	16 mm tot 82 mm
Gemiddelde	Media Type: roll, stickers, labels keer, en ga zo maar door. Gemiddelde diameter Binnen diameter: 25 mm; Diameter: 80 mm
intern lettertype	Font 0 8? font gebruikte één byte
Zoom & amp; amp; amp; amp; amp? roterende	1-10 keer verbetering in meerdere richtingen; 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, 360 °
Buiten de papiersoort geheugenkaarten	Rip & amp; amp; amp; amp; amp? peeling 2MB FLASH ROM, 2 MB DRAM
Beeld	Monochrome PCX, kan BMP bestanden in Flash worden geladen, DRAM
Barcode	CODE128, EAN 128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5 , CPost, MSI, MSIC, Plessey, ITF14, EAN14, PDF417, QR Code, DATMATRIX
verbinding	USB + RS232 + LAN of USB
macht	Login: 24VDC, 2.5A
Milieu	Werkende Temperatuur: 5 ° C tot 45 ° C Opslag: -40 ° C tot 55 ° C Luchtvochtigheid: 20% ~ 80%, zonder condensvorming, vrije lucht Opslag vochtigheid: & amp; amp; amp; It? = 93% (40 °C), geen condensatie, vrije lucht
Grootte	Formaat: D220mm H148mm * W150mm *

## Artikel Details:

sticker printer, barcode label printer, label thermische printer

