

3 inch draagbare thermische printer voor het Android-apparaat (OCP-PP-M083)

Kenmerk

Ondersteuning voor Windows, Java, Android, IOS (optioneel) -systeem

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Opties), of USB + RS232 + WIFI;

USB en DC opladen;

OLED tonen de drukkerij-status;

Ondersteuning van 2D, 1D barcode printing

Een printer kan verbinding maken met smart devices Multi (tot 7 Android-apparaten + 1 iOS-apparaat) (optioneel)

de naam en het wachtwoord printer kan worden gewijzigd online

Gratis SDK voor Android en Win CE

2000mAh grote capaciteit Lithium batterij

Speciale batterij-indicator aan de macht statusvenster

Cutter: handmatig snijder

Afdruksnelheid: tot 90 mm / sec

MCBF (leven): 100km

Specificatie

Model	OCP-PP-M083
Gewicht	280g
Kleur	Zwart
Effectieve printbreedte	72mm
Print methode	Thermal line printing
Print commando's	ESC / POS compatible command set
afdruksnelheid	Tot 90mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203dpi)
Print lettertype	12x24 / 24x24
De kolomcapaciteit	32 kolommen / 16columns
lettergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (B x H)
afmetingen papier	80,0 ± 0,1 mm x diameter 30.0mm
papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth, WiFi (optioneel)
gegevensbuffer	Tot 5K bytes
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7.4V DC / 2000mA; batterij kan door blijven voor 4-5 dagen, wanneer het volle kracht, kan het 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden	Papier detectie, macht detectie, Manual stilgelegd
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 °C ~ 50 °C, Luchtvochtigheid: 10% ~ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 °C ~ 70 °C, Luchtvochtigheid: 5% ~ 95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, brief en digitaal voor optie, op max 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer standaard pairing code "1234", kan worden aangepast. Bij max 6 digitals.
Stekker dimensie	3.5 * 1.1mm

