

3 inch thermische POS bonprinter (OCP-80E)

Trefwoorden:
thermische printer,
pos printer,
ticket printer.

Kenmerken:

Bureaublad of aan de muur gemonteerde type voor optie.

Ondersteunt multi 1D barcodes en 2D-codes afdrukken.

100M Ethernet-poort, ultra high speed data overdracht.

Ondersteunt 256KB NV Logo opslag en 2M grote buffergeheugen.

Ondersteunt zwarte vlek detectie en orde herinneren functie, compatibel met OPOS driver.

Ondersteunt afdrukken statusmonitor en anti-verliezende orde functie.

specificatie:

Afdrukmethode:	Rechtstreeks thermisch
Afdruksnelheid:	230mm / s, 260 mm / s
Roll breedte:	79,5 ± 0,5 mm
Print diameter:	Φ80mm
Papier dikte:	0.06-0.08mm
Column capaciteit:	576dots / lijn, 512 Dots / lijn
Regelafstand :	3.75mm (instelbaar door commando's)
Printopdracht:	Compatibel met de ESC / POS-commando
Interface type:	Serieel + USB + Lan / 36P parallelle poort / 25P seriële + USB / LAN
Snijders leven:	1 miljoen bezuinigingen
Levensduur printkop:	100 km
Input buffer:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adapter:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz
Stroomtoevoer:	DC 24V / 2.5A
Kassalade aanbod:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0 ~ 45) vochtigheid (10 ~ 80%) (Niet-condens)
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graden Celsius, luchtvochtigheid (10-80%) Niet- condenseren
Opslagomgeving:	Temperatuur (-10 ~ 60 °C); Vochtigheid (10 ~ 90%)
Lettergrootte:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128 QRCode
Karakters:	PC347 (Standard Europe)KatakanaPC850MultilingualPC860PortuguesePC863Canadian-FrenchPC865NordicWest Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2), PC852 (latin2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251)



