Magneetstrip kaartlezer 3 spoor
(Model: CR1300)

Specificaties:

Dimensie	90mm (L) x 26mm (W) x 28mm (H)		
Gewicht	85g (ong.)		
Stroomvoorziening	+ 5V DV ± 5%		
Energieverbruik	40mA (max.)		
Operatie Locus	Binnen gebruik		
Card Standard	ISO7811 / 7812		
Track Positie	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Recording Density	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Opnamecapaciteit	79 tekens (7bits)	40 tekens (5bits)	107 tekens (5bits)
Interface	USB / Serial		
Kaartdikte	Plastic 0.76 ± 0.08mm		
Hoofd Functie	Lees slechts 1.5mm		
Operation Speed	10 ~ 150cm / sec		
Leven van Head	500.000 kaart passes (1 pas: een swipe)		
Error Rate	Minder dan 0,5% (JSE Test-kaart)		
Temperatuur	Opslag: -30 ° C tot + 70 ° C: -20 ° C tot + 70 ° C		
Vochtigheid	Opslag: 0% tot 95% relatieve luchtvochtigheid: 20% tot 90% RH		

Details van het product:

Relevante documenten:

Wilt u meer product inf wetenormatie?Alsjeblieft Klik hier.

Specificatie
User's Manual
SDK