

4inchesBluetooth Label thermische printer

(M / N: OCBP-M1001)

Kenmerk:

- 1.Canafdrukken Label sticker en Receipt Paper
- 2.easyaan de afdrumdichtheid en Langue set
- 3.Multi interfaceen ander papierformaat ondersteuning
- 4.LCD display kan de printer laten zienparameterinstellingen
- 5 Kunnensnel Imge barcodes en formulieren af te drukken.
- 6.MultipleSensor Ondersteunde Black mark, Label interval
en Paper einde detectie

afdrukmethode	thermische Line
Afdruksnelheid	80mm / s (thermisch papier) 70mm / s (Label Sticker)
Resolutie	8 dots / mm
Effectieve Afdrukbreedte	100mm / 72mm / 48mm / 37.5mm
Karakterset	ASCII, GB18030 (Chinese), BIG5, Codepage
Print Font	Font A: 12 * 24; Lettertype B: 8 * 16
Zelf gedefinieerde Character	Ja
Papier type	Thermisch papier / Label Papier
Paper Roll Diameter	40 mm (max.)
Roll Core Inner Diameter	13mm (min.)
papier dikte	0.06 ~ 0.16mm
Papierinvoer Methode	Drop-in eenvoudig papier het laden
TPH	50km
Barcode	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, Code93, CODE128, CODABAR, Interleaved 25 2D: PDF417, QRCode, datamatrix
wedijver	CPCL / ESC-POS
Bestuurder	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
Sensor	Paper End Sensor, Black Mark, Label Interval
Interface	USB / Bluetooth
Knop	Power, Feed, Mode
Indicator	Power, Feed, Mode
Geheugen	Flash: 512KB; RAM: 128KB
Receive Buffer Size	32K
SDK	Windows CE; ramen Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry en Android
Multi-talen	46 codepages
Power Supply (Adapter)	DC9V / 2A
Batterij vermogen	7.4V, 2300mAg oplaadbare Li-ion batterij
batterijlading	100m continu afdrukken
Oplaadtijd	minder dan 3 uur

batterij Duur	360 uur
Bruto gewicht	500g (inclusief batterij)
Printer Afmetingen (BxDxH)	140mm x115mm x 51mm
Kleur	Zwart
Operating Temp	-10-50 ° C
luchtvochtigheid regelen	10% -80%
Toepassing	Restaurants, Warenhuizen, Keuken, convenience stores, Specialty Retail, Supermarkt
Accessoires	Batterij, oplader USB Kabel, CD Driver, lederen tas en papier-roll Optie: lader voertuig



OCBP-M1001



www.ocominc.com

