

# 4 inch draagbare mobiele betaalautomaat machine (P8000)

pos  
pos terminal  
pos machine

|  |   |
|--|---|
| <p>Android 4.4 besturingssysteem.<br/>Keurt Qualcomm quad-core 1,2 GHz processor.<br/>4,0 inch IPS capacitieve touchscreen.<br/>Veiligheid en betrouwbaar ontwerp<br/>Geslaagd UnionPay PBOC L1 &amp; L2; doorgegeven PIN ingang veiligheid certificering.<br/>UnionPay direct connect toegang POS-netwerk.<br/>Ondersteuning Printing Ontvangst en Barcode lezen<br/>Ondersteunt magneetstrip kaart, IC-kaart, contactloze kaart.</p> |   |
| parameters System  |   |
| CPU  | Qualcomm quad-core 1,2 GHz  |
| OS   | Android 4.4   |
| RAM / ROM  | ROM 512MB eMMC; RAM 512 MB DDR2;<br>Ondersteuning externe micro SD-kaart, 32 GB bij de meeste                     |
| tonen  | 4.0 inch capacitief, multi touch; 480 * 800, IPS scherm   |
| keypad   | 3 Touch System Keys, 15 fysieke toetsen (onder andere uit-toets, Custom-toets, POS Cipher toets en Command-toets) |
| Accu   | Lithium-polymeer batterij, 5700mAh  |
| Functionele Configuratie   |   |
| Camera   | Achterultracamera 5M AF (ondersteuning zaklamp), camera aan de voorkant 0.3M groothoek                            |
| Printer  | ingebouwde 2 inch thermische printer  |
| Navigatie  | ingebouwde GPS, ondersteuning AGPS  |
| Indicatielampje  | System-indicator licht, POS lampje  |
| audio  | ingebouwde luidspreker, buzzer, microfoon, vibrator   |
| sensoren   | gravity sensor  |
| POS  |   |
| Correcte Golf Betaling   | Ondersteuning   |
| Magnetische Strip Card   | Triple spoor MSR, bi-directionele wegen ISO7811, 7812   |
| IC Card  | 1 Solt, Ondersteuning 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC en EMV  |
| contactloze kaart  | 13.56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC  |
| SAM Card   | 1 SAM Solt, ISO7816   |
| Cipher Keyboard  | ingebouwde keypad   |
| Network parameters   |   |
| Netwerktipe  | WCDMA / GSM   |
| Network Spectrum   | WCDMA 2100MHz<br>GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz   |
| WLAN   | 802.11 a / b / g / n ingebouwde antenne   |
| Voice / Data Service   | Ondersteuning   |
| WPAN   | Bluetooth V4.0 + EDR  |
| extern Interface   |   |
| USB-interface  | Micro USB 2.0, ondersteuning voor USB OTG   |
| Charger Jack   | DC JACK   |
| Power Supply Jack  | Pogo Pin, 5V - 500mA  |
| Communicatie   | USB, RS232  |
| fysieke parameters   |   |
| Dimensies  | 205mm H * 82mm / 67mm W 33mm * D  |
| Gewicht  | 500g (inclusief batterij)   |
| Operating Temp   | -20 ° C - 60 ° C  |
| Storage Temp   | -40 ° C - 80 ° C  |
| Vochtigheid  | 10% - 90% RH zonder condensatie   |
| Drop Test  | 1.0-meter valbescherming  |
| Roller Drop Test   | 500 keer  |
| ESD-bescherming  | ± 8 KV contactontlading; ± 15KV luchtafvoer   |
| Ontwikkelomgeving  |   |
| System Environment   | Android 4.4 / SP-UI   |
| Ontwikkelomgeving  | SDK   |
| management Software  | PC management suite / MDM   |