

4 inch waterdichte arabisch cd digitale roll thermische verzending thermal transfer label printer

(M / N: OCBP -012A / B)

Funcities:

Direct Thermal / Thermische Transfer Printing

200 MHz 32-bit RISC processor

8 MB SDRAM, + 8 MB Flash-geheugen

Dual-Motor Gear Driven Design

127 mm (5") inch per seconde Afdruksnelheid

300 Meter (984') van het Lint van het aanbod op een 25,4 mm (1") Core

203 dpi of resolutie van 300 dpi voor optionele

Bieden gratis Bartender label editie software

Ondersteuning Gap sensor, Open deksel sensor Zwarte stip sensor, lint sensor

PRINTER MODEL	OCBP -012A	OCBP -012B
Oplossing	8 dots / mm (203 dpi)	12 dots / mm (300 dpi)
afdrukken methode	Thermische Transfer & Direct Thermal	
Max. afdruksnelheid	127 mm (5") / s	101,6 mm (4") / s
Max. printbreedte	108 mm (4.25")	104 mm (4.09")
Max. printlengte	1178mm (70")	889 mm (35")
Mediatype	Continue, die-cut, zwarte vlek, fan-fold, gekerfd (buiten wond)	
breedte media	20-112mm (0,78" -4,4")	
media dikte	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
labellengte	10 ~ 1.178 mm (0,39" -70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Label roll capaciteit	127 mm (5") OD (buiten wond)	
Lint en lint breedte	300 m lang, max. OD 67 mm, 1 "kern (inkt uitwendig gecoat), 40 mm -110 mm (1,6" -4,3")	
omheining	Dubbelwandige kunststof	
fysieke dimensie	299 mm (D) x 235 mm (B) x 198,3 mm (H)	
Gewicht	2.55kg	
bewerker	32-bit RISC CPU	
Geheugen	8MB Flash-geheugen	
	8 MB SDRAM	
	SD kaartlezer voor uitbreidbaar flash-geheugen, tot 4 GB	
Koppel	• USB2.0 (standaard) • RS-232 (fabrieksoptie) • Interne Ethernet, 10/100 Mbps (fabrieksoptie) • Bluetooth (fabrieksoptie) • Externe 802.11 b / g / n draadloze (fabrieksoptie)	

Stroom	Externe universele schakelende voeding
	Input: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz
	Output: DC 24V, 2.5A, 60W
Operation switch, knop, LED	1 schakelaar, 1-feed knop en 1 LED (3 kleuren: rood, paars en bule)
sensoren	Zwarte stip reflectieve sensor (pos vulle instelbaar)
	open deksel sensor
	afstandvoeler
	lintsensor
Real Time Clock	Standaard
interne fonts	8 alfanumerieke bitmapfonts
	Ondersteuning TTF Font.
streepjescode	1D barcode: code 39, code 93, code 128UCC, Code 128 deelverzamelingen A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) cijfers add-on, MSI, Plessey, POS TNET, China POS T
	2D barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Grafisch	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 kleuren)
Lettertype en barcode rotatie	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
printer taal	TSPL
milieu staat	Werking: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% niet-condenserend
	Opslag: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% niet-condenserend
Accessoires	①Windows labelingsoftware CD schijf; ②Quick startgids, ③USB kabel, koord ④Power; ⑤External universele schakelende voeding; ⑥Label spil vaststelling tab x 2, 1,5" kernadapters x 2; ⑦Ribbon as x 2; ⑧Ribbon papieren kern; ⑨Media
dealer opties	Peel-off module, Guillotine mes (full cut of gedeeltelijke cut) Media dikte 0,06 ~ 0.19mm, 500000 bezuinigingen; 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 bezuinigingen
Gebruikers opties	Externe rolbevestiging, media OD. 214 mm (8,4") bij 25,4 mm (1") kern, externe rolhouder board, Bluetooth module (seriële interface), 802.11 b / g / n-module (seriële interface), RFIDmodule.





OCBP-012





OCBP-012





