

(OCBS -A200) 4000 mAh Batterij Industrieel Rugged Android 9.0 Logistiek Handheld 2D Barcode Scanner PDA met Cradle

(M / N: OCBS -A200)



Functies:

L MTK8768B 2GHZ, QUADCORE, 12NM

L 2G RAM + 16G ROM

I Numerieke en functionele toetsenborden

I Ondersteuning 2/3 / 4G-communicatie

I Oplaadbaar Li-ion polymeer, 3.7V, 4000AH batterij

I Rugged IP65 / 1.5 M Drop Tolerance

L 8 Megapixel Camera Auto-Focus met LED-flits van optioneel

L Standard High-Performance 2D-scanner Engine

L Pogo PIN Opladen Poort Ondersteuning Optionele Cradle

I Compatibel met 4 soorten wereldwijde pos-itioning-systemen

Specificaties	
OS	Android 9
processor	MTK8768B 2GHZ, QUADCORE, 12NM
GEHEUGEN	2G RAM + 16G ROM
Slot uitstrekken	MicroSD, ondersteuning SDHC, tot 64 GB;
	Eén micro-sim-connector
PC-communicatie	USB 2.0 OTG: Type-C; Ondersteuning Type-C-headset
Sensoren	Licht, nabijheid, 3D G-sensor, hal
LED	Opladen, scannen en systeemstatus
Oplaadtijd	<3.5 hours(Room Temperature)
	<4 hours(35 °C)
Bedieningsduur	14 uur
Gegevensverzameling	
Scan Engine	Datalogic E3200-LE
2d	Aztec-code; China Han Xin Code; Data Matrix; Maxicode;
	Micro QR-code; QR code; EAN / JAN COM pos ITES; GS1-daten datum pos ITES;
	GS1-databar uitgebreid gestapeld; GS1-databar gestapeld;
	GS1-databar gestapeld omnidirectioneel; Macropdf;
	Micropdf417; Pdf417; UPC A / E COM pos ITES

1d	Auto Discrimineert alle standaard 1D-codes inclusief GS1 Datalara-lineaire codes.
Pos T	Australische Pos T; British Pos T; China Pos T; Imb; Japans Pos T; KIX Pos T; Korea Pos T; Planetcode; Pos TNET; Koninklijk Mailcode (RM4SCC)
NFC (optioneel)	13.56 MHZ NFC
Draadloze connectie	
WLAN	802.11 AC / A / B / G / N
Wwan	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41)
	FDD-LTE (B1 / B3 / B7)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900 / 1800MHZ)
Volte	LTE CAT6
Ca	Downlink 300 Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
Wpan	BT 4.2 / BLE
GPS	GPS / A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Fysieke specificaties	
Lcd	4 inch, 800 * 480, zichtbaar onder zonneschijn
Aanraken	GFF Captive Touch, Dragontrail Glass
Camera	Autofocus 8MEGA, met Flash-LED
Toetsenbord	24 Numeriek toetsenbord
	Links / Rechts Scan-toets, links / rechts K1, K2 door de gebruiker gedefinieerde sleutel
	Terug, thuis, schakelaar
Ontvanger	Steun
Spreker	Min 90dB bij 10cm-1khz Voice
Microfoon	Geluidsreductie microfoon
Opladen io	USB Type-C,
	Oplaadbeurt
Accu	Verwijderbare 3800mAh-4000mAh
Dimensie	160 x 71 x 17 mm
Gewicht	269 g
Milieuspecificaties	
Bedieningstemperatuur	-20 ° C ~ + 50 ° C
Bewaar temperatuur	-30 ° C ~ + 70 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90%
Laten vallen	1,5 m, beton, 12 druppels
Tuimelen	600hits, 0.5m, staal
IK P	IP65
ESD	± 8KV contact, ± 15 kV lucht
Keypad Life Cycle	300k
Accessoires	
Oplaadbeurt	Ondersteuning van 1 apparaat en 1 batterij
Handriem	Zwart, nylon
Accu	Verwijderbare 3800mAh-4000mAh