

## 58 mm Android IOS Bluetooth thermische bonprinter (Model: OCPP -585)

### Specificatie:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Printdichtheid	384dots / lijn (203DPI)
Tekengrootte	384dots / regel, ANK-teken, lettertype: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Streepjescodetype	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Opdracht afdrukken	Compatibel met PSON ESC / POS
Taal	Ondersteuning van de taal van de koper
Afdruksnelheid	90mm / sec
Papierbreedte	57,5 ± 0,5 mm
Papierdikte	0.06-0.08mm
MCBF (levens)	50km
Dimensie	190 * 132 * 119 mm
Bruto gewicht	1,2 kg
Auto Cutter	handmatige snijder
Sensor	Papier bijna-einde-sensor, papiereindsensor, sensor deksel open
Rol papier	Φ75mm
Interface	RS-232C, parallel, USB, LAN
Bestuurder	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON
Adapter Voltage Input	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter Voltage Output	DC12V / 3A
Printer ingangsspanning	DC12V / 3A
Geldladebesturing	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45°C, Vochtigheid: 10-80%
Temperatuur opslaan	-10-60°C, Vochtigheid: 10-90%
Certificaat	CE / FCC / CCC / RoHS

### Productdetails:



### Relevante documenten:

Wilt u meer informatie over producten weten?ormatie?alsjeblieft Klik hier. 

**Specificatie**  
**Gebruikershandleiding**  
**Bestuurder**