

## 58mm Android USB POS thermische printer (Model: OCPP-585)

### Specificatie:

Printing Methode	Rechtstreeks thermisch
Print Density	384dots / lijn (203DPI)
Tekengrootte	384dots / lijn, ANK karakter, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode Type	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Printing Command	Compatibel met PSON ESC / POS
Taal	Taal koper ondersteuning
Afdruksnelheid	90mm / sec
Paper Width	57,5 ± 0,5 mm
Papier dikte	0.06-0.08mm
MCBF (leven)	50km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Bruto Gewicht	1,2 kg
Auto Cutter	papiersnijder
Sensor	Papier bijna Sensor, Paper End Sensor, Cover geopend sensor
Roll Paper	Φ75mm
Interface	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Driver	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & nbsp; & nbsp; compatibel met ESPON
Adapter Voltage Input	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter Voltage Output	DC12V / 3A
Printer ingangsspanning	DC12V / 3A
Kassalade Controle	DC12V / 1A
Het werk Temperatuur	0-45°C, Luchtvochtigheid: 10-80%
Het opslaan van Temperatuur	-10-60°C, Luchtvochtigheid: 10-90%
Certificaat	CE / FCC / CCC / RoHS

### Meer informatie:

