

58mm POS thermische ontvangst printer (OCP-586)

Specification:

| | |
|-------------------------|---|
| Afdrukmethode | Rechtstreeks thermisch |
| Afdrukdichtheid | 384dots / lijn (203dpi) |
| Lettergrootte | 384dots / lijn, ANK karakter, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Barcode Type | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QRCode (optioneel functie) |
| Afdrukken Command | Compatibel met EPSON ESC / POS |
| Taal | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / West-Europa / Grieks / Hebreeuwse / Oost Europa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / hebreeuws / WPC1255 / Thaise |
| Afdruksnelheid | 90mm / sec |
| Papier Breedte | 57,5 ± 0,5 mm |
| Papierdikte | 0.06-0.08mm |
| MCBF (leven) | 50km |
| Dimensie | 190 * 132 * 119mm |
| Brutogewicht | 1,2 kg |
| Auto Cutter | handmatige snijder |
| Sensor | Papier Near End Sensor, Paper End Sensor, Kap open sensor |
| Roll Paper | Φ75mm |
| Interface | RS-232C, Parallel, USB, LAN |
| Bestuurder | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Win8 Win10 compatibel met ESPON |
| Printer Supply | DC12V / 3A |
| Kassalade Controle | DC12V / 1A |
| Het werk Temperatuur | 0-45°C, Vochtigheid: 10-80% |
| Opslaan van Temperatuur | -10-60°C, Vochtigheid: 10-90% |

Details van het product:

