

## 58mm kassabonprinter Factory Prijs (Model: OCPP-585)

### Specificatie:

|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afdrukken Methode       | Direct thermisch                                                                                                                            |
| Print Density           | 384dots / lijn (203 dpi)                                                                                                                    |
| Tekengrootte            | 384dots / lijn, ANK karakter, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Barcode                 | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39                                                                                                                |
| Afdrukken Command       | Compatibel met PSON ESC / POS                                                                                                               |
| Taal                    | Taal koper ondersteuning                                                                                                                    |
| Afdruksnelheid          | 90mm / sec                                                                                                                                  |
| Paper Width             | 57,5 ± 0,5 mm                                                                                                                               |
| Papier dikte            | 0.06-0.08mm                                                                                                                                 |
| MCBF (leven)            | 50km                                                                                                                                        |
| Dimensie                | 190 * 132 * 119mm                                                                                                                           |
| Bruto Gewicht           | 1,2 kg                                                                                                                                      |
| Auto Cutter             | papiersnijder                                                                                                                               |
| Sensor                  | Papier Near End Sensor, Paper End Sensor, Kap open sensor                                                                                   |
| Roll Paper              | Φ75mm                                                                                                                                       |
| Interface               | RS-232C, Parallel, USB, LAN                                                                                                                 |
| Bestuurder              | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON                                                                   |
| Adapter Voltage Input   | AC 110V / 220V, 50-60Hz                                                                                                                     |
| Adapter Voltage Output  | DC12V / 3A                                                                                                                                  |
| Printer Input Voltage   | DC12V / 3A                                                                                                                                  |
| Kassalade Controle      | DC12V / 1A                                                                                                                                  |
| Het werk Temperatuur    | 0-45°C, Vochtigheid: 10-80%                                                                                                                 |
| Opslaan van Temperatuur | -10-60°C, Vochtigheid: 10-90%                                                                                                               |
| Certificaat             | CE / FCC / CCC / RoHS                                                                                                                       |

### Details van het product:



### Relevante documenten:

Wilt u meer product inf wetenormatie?Alsjeblieft Klik hier.

[Specificatie](#)

[User's Manual](#)

[Bestuurder](#)