

58 mm thermische bonprinter OCPP-58E-BT Bluetooth-communicatie

(OCPP-58E-BT)

Product Introductie:

OCPP-58E is een

goed ontworpen economische printer voor gewone thermische rekeningafdrukken, deze vorm is met stevig materiaal,

Exquisite vakmanschap. Transparante cover ontwerp, eenvoudig en mode, gemakkelijk voor gebruikers om te weten

de papierrollen 'Gebruikstatus,OCPP-58E adopteren ingebouwde voeding, kan niet alleen ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor economisch

afdrukken.

Producteigenschappen:

- Eenvoudig en mode, met stevig materiaal, uitstekende afwerking.
- Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
- Built-in stroomvoorziening ontwerp, om ruimte te besparen en handiger configureren;
- Transparent deksel ontwerp, de gebruiker kan weet op elk gewenst moment de status van de papierrol;
- Ondersteuning GB18030 groot lettertype, gemakkelijk te printen ongewoon karakters
- Ondersteuning voor meertalige afdrukken, geschikt voor gebruikers overal de wereld;
- Ondersteuning voor downloaden en afdrukken van LOGO& Amp;afbeeldingen;
- Ondersteuning voor Windows, Linux, Android en IOS-systeem het drukken

Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, warehousing, belastingen, bankzaken, medische post

parameters:

items	parameters
-------	------------

	Afdrukmethode	Thermische lijn
	het	48MM
Print parameters	drukken width	
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB,USB + Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm(Kan de regelafstand aanpassen met een opdracht)
	Regel nr.	Lettertype A:32 karakter / lijn Lettertype B:42 teken / Line Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 lijnen
Barcodekarakter	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigd / traditioneel Chinees fonts
	Tekengrootte	ANKkarakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1 mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Grafische afdrukken	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	570,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Eenvoudig voeden (Clameshell-feed)
Opdrachten afdrukken macht	commando's	ESC / POS
	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz uitgang:DC 12V / 2A
Buffer	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
	Inputbuffer	4K
fysieke eigenschappen	NV Flash	40K
	Gewicht	590g
Milieu	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
	Werken	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
Betrouwbaarheidsparameter	opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
	Printkop levensduur	50KM(Printdichtheid≤12.5)

Contact: Harold Hu
 OCOM Technologies Limited
 Website: www.ocominc.com;
 E-mail: sales14@ocominc.com;
 Skype: sales14@ocominc.com
 MSN: ocomsales14@hotmail.com;
 WhatsApp: 86.18948789890;
 Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
 Mobiel: 86.18948789890;
 QQ: 1467261417.